



KM 105/100 R D+KSSB

Aufsitz-Kehrsaugmaschine mit Tact-Filterabreinigung, einzigartigem Kehrsichel-Seitenbesen, autom. Verschleißnachstellung der Hauptkehrwalze per Teach-System und neuem Kehrkonzept.



1 Kehrsichelseitenbesen

- Kein mühsames Kehren von Hand mehr.
- Saubere Eckenreinigung mit nur einer Fahrt.



2 Neuartige hocheffektive und automatische Tact-Filterabreinigung

- Dauerhaft saubere Poren für ein optimales Reinigungsergebnis.
- Automatische Abreinigung.



3 Teach-System

- Automatische Korrektur der Kehrwalze bei Verschleißerscheinungen.
- Drei per Knopfdruck einstellbare Anpressdrücke.



4 Kärcher Intelligent Key

- Programmierbar in 28 verschiedenen Sprachen.
- Vergabe von Nutzerrechten für Maschineneinstellungen.



KM 105/100 R D+KSSB

Technische Daten

Bestell-Nr.	0.300-201.0	
EAN-Code	4054278182216	
Fahrertrieb	hydraulisch	
Antrieb - Leistung	kW	4,5
Max. Flächenleistung	m²/h	7350
Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen	m²/h	10150
Arbeitsbreite	mm	640
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	1050
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	1450
Kehrgutbehälter	l	100
Steigfähigkeit	%	16
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	7
Gewicht	kg	434,06
Abmessungen (L × B × H)	mm	1800 × 1250 × 1450

Ausstattung

Filterabreinigung automatisch	■	Start-Stop-System	■
Grobschmutzklappe	■	Teach-System	■
Überkopfkehrprinzip	■	Kehrsichelseitenbesen	■
Fahrertrieb vorwärts	■	Power-Plus-System	■
Fahrertrieb rückwärts	■	Automatische Verschleißnachstellung der Hauptkehrwalze	■
Absaugung	■	Tact Filterabreinigung	■
Außeneinsatz	■	Multifunktionsdisplay	■
Betriebsstundenzähler	■	Individuelle Benutzersprachen/Benutzerrechte	■
Kehrfunktion, abschaltbar	■	Geteiltes Servicekonzept	■
Räder, luftbereift	■	Befestigungsmöglichkeit Home Base	■
Kärcher Intelligent Key	■	Hauptkehrwalze auf Hinterachse	■

■ Im Lieferumfang enthalten.

KM 105/100 R D+KSSB

0.300-201.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung	
Standardkehrwalze								
Standardkehrwalze	1	4.762-529.0		640 mm	400 mm		Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	■
Flachfaltenfilter								
Flachfaltenfilter	2	6.907-519.0					Kunststofffilter, nässefest, waschbar, spart Wartungskosten.	■

■ Im Lieferumfang enthalten.
 □ Mögliches Zubehör.

KM 105/100 R D+KSSB
0.300-201.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung	
Seitenbesen Standard								
Seitenbesen Standard	1	6.966-063.0			600 mm		Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	■

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

KM 105/100 R D+KSSB 0.300-201.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk				Preis	Beschreibung	
Sonstige Anbausätze									
ABS Laubfangsack KM 105/100 R (300 l)	1	2.852-245.0	DE_28522457					Einmalig auf dem Markt: Laubfangsack zum Sammeln von großen Mengen Laub mit einer Kehr- und Saugmaschine des Typs KM 105. Wird einfach, wie bei Rasenmähern, hinten am Gerät befestigt.	☐
Kehren / Saugen									
Seitenbesenabdeckung	2	2.852-243.0	DE_28522437					Abdeckung des Seitenbesens von Kehr- und Saugmaschinen des Typs KM 105. Zur Staubvermeidung, da sie Staubaufwirbelungen und damit eine Verstaubung von Umgebung und Gerät nachhaltig vermindert.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten.
 ☐ Mögliches Zubehör.

KM 105/100 R D+KSSB **0.300-201.0**



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk				Preis	Beschreibung	
Spritzwassersystem									
Wassersprühsystem für Seitenbesen	1	2.852-241.0	DE_28522417					Wassersprühsystem zur Staubbinding, inklusive Düsen für den linken Seitenbesen und sehr stabilem 30-Liter-Kunststoffbehälter. Abnehmbar, mit Wasserablass, sichere Gurtbefestigung.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

KM 105/100 R D+KSSB
0.300-201.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Breite	Länge	Preis	Beschreibung	
Sonstiges									
Behälter Reinigungsmittel, komplett	1	4.070-006.0	1 Stück					Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.