



KM 120/150 R LPG

Bei der KM 120/150 R LPG handelt es sich um eine kompakte, moderne und funktionelle Kehrsaugmaschine für den professionellen Einsatz auf mittelgroßen bis großen Flächen für den Innen- und Außenbereich mit einer Arbeitsbreite von 1200 mm. Wie alle Kärcher Kehrsaugmaschinen erfüllt auch die KM 120/150 R LPG die strengen deutschen Anforderungen an die Gerätesicherheit und trägt deshalb auch das TÜV/GS-Zeichen als Auszeichnung für geprüfte Sicherheit und Ergonomie.



1 Hauptkehrwalze mit ECO-Funktion

- Schnelles und werkzeugloses Wechseln der Hauptkehrwalze.
- Erhöhte Lebensdauer der Hauptkehrwalze; reduzierte Kehrkosten.



2 Hochentleerung

- Hydraulisch, in der Höhe von 0,5 bis 1,5 Meter entleerbar.
- Geringe Staubaufwirbelung.



3 Komfortabler Arbeitsplatz

- Einstieg von beiden Seiten.
- Reduzierte Einstiegshöhe.



4 Arbeitsbeleuchtung

- Kehren auch bei Dämmerung (z. B. im Winter).
- Erhöhte Arbeitssicherheit.

KM 120/150 R LPG

- Ergonomisches Bedienkonzept
- Hauptkehrwalze einstellbar - festgestellt oder pendelnd
- Kontinuierliche automatische Filterabreinigung (optional)

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.511-107.0	
EAN-Code	4039784468634	
Antrieb	4-Takt-LPG-Motor / Honda	
Antrieb - Leistung	kW	8,1
Max. Flächenleistung	m²/h	9600
Arbeitsbreite	mm	850
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	1200
Kehrgutbehälter	l	150
Steigfähigkeit	%	18
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	8
Filterfläche	m²	9
Gewicht	kg	600
Abmessungen (L × B × H)	mm	1900 × 1223 × 1390

Ausstattung

Polyester-Rundfilter	■	Absaugung	■
Filterabreinigung manuell	■	Hydr. Hochentleerung	■
Filterabreinigung automatisch	■	Außeneinsatz	■
Fahrantrieb	hydrostatisch	Inneneinsatz	■
Hauptkehrwalze einstellbar	■	Betriebsstundenzähler	■
Hauptkehrwalze pendelnd	■	Kehrfunktion, abschaltbar	■
Saugstromregulierung	■	Räder, luftbereift	■
Grobschmutzklappe	■	Stoßfester Umlaufschutz	■
Überkopfkehrprinzip	■		
Fahrantrieb vorwärts	■		
Fahrantrieb rückwärts	■		

■ Im Lieferumfang enthalten.

KM 120/150 R LPG
1.511-107.0



1



2

		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Batteriespannung	Batteriekapazität	Batterietyp	Preis	Beschreibung	
Starterbatterien und Ladegeräte									
Batterie	1	7.654-001.0		12 V	44 Ah	wartungsarm		Starterbatterie.	☒
Ladegerät	2	6.654-116.0		12 V		separat		Zum Laden der Batterien.	☐

☒ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

KM 120/150 R LPG

1.511-107.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung	
Rundfilter								
Rundfilter	1	6.414-554.0					Nässefester, waschbarer Einzelrundfilter für Kärcher Kehrmaschinen. Der Filter sorgt für erheblich geringere Wartungskosten.	■
Standardkehrwalze								
Standardkehrwalze	2	6.906-624.0		850 mm	290 mm		Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer für alle Oberflächen geeignet.	■
Hauptkehrwalze weich								
Hauptkehrwalze weich / Natur	3	6.906-722.0		850 mm	290 mm		Mit Naturborsten speziell für Feinststaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich.	□
Hauptkehrwalze hart								
Hauptkehrwalze hart / nässefest	4	6.906-723.0		850 mm	290 mm		Für die Entfernung fest haftender Verschmutzungen im Außenbereich.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

KM 120/150 R LPG

1.511-107.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durchmesser		Preis	Beschreibung	
Seitenbesen hart									
Seitenbesen hart	1	6.906-705.0			600 mm			Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässefest, leicht abrasiv.	☒
	2	6.906-721.0			600 mm				☐
Seitenbesen weich									
Seitenbesen weich	3	6.906-720.0			600 mm			Kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen, nässefest, für den Innen- und Außenbereich.	☐

☒ Im Lieferumfang enthalten.
 ☐ Mögliches Zubehör.

KM 120/150 R LPG

1.511-107.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk				Preis	Beschreibung	
Beleuchtung									
ABS StVZO-Beleuchtung	1	2.640-982.7	2.640-982.7					Vorgeschriebene Beleuchtung für die Zulassung im Straßenverkehr.	☐
Fahrerschutzkabine									
Wetterschutzkabine	2	2.641-075.7	2.641-075.7					Mit Windschutzscheibe, Scheibenwischer, flexibler Klarsichtplane inkl. Einstiegstüren	☐
Kehren / Saugen									
Saugschlauch	3	2.640-757.7	2.640-757.7					Zum Aussaugen von Ecken	☐
Rundumkennleuchte									
Rundumkennleuchte	4	2.640-949.0	2.640-949.7					Erhöht die Sicherheit beim Arbeiten	☐
	5	2.641-110.7	2.641-110.7					Erhöht die Sicherheit beim Arbeiten. Zum Aufbau auf Wetterschutzkabine bzw. Schutzdach	☐
Sonstige Anbausätze									
Kontinuierliche, automatische Filterabreinigung	6	2.640-864.7	2.640-864.7					Zum Befüllen ohne Öffnen der Haube.	☐
Mülleinwurfklappe	7	2.640-909.0	2.640-909.7					Für größere selbst eingesammelte Gegenstände.	☐
Schutzdach									
Fahrerschutzdach	8	2.640-981.7	2.640-981.7					Erforderlich zum Betreiben der Kehrmaschine im Hochregalbereich. Entspricht der Anforderung IEC 60335-2-72	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

KM 120/150 R LPG
1.511-107.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk				Preis	Beschreibung	
Bereifung, pannensicher									
Pannensichere Bereifung (Satz), Vollgummi	1	2.641-045.7	2.641-045.7					Empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.