



KM 120/150 R D

Kompakte, moderne und flexible Kehrsaugmaschine mit einer Arbeitsbreite von 1200 mm mit einem Seitenbesen. Für professionelle Einsätze auf mittelgroßen bis großen Flächen im Innen- und Außenbereich.



1 Hauptkehrwalze mit ECO-Funktion

- Schnelles und werkzeugloses Wechseln der Hauptkehrwalze.
- Erhöhte Lebensdauer der Hauptkehrwalze; reduzierte Kehrkosten.

2 Hochentleerung

- Hydraulisch, in der Höhe von 0,5 bis 1,5 Meter entleerbar.
- Geringe Staubaufwirbelung.

3 Komfortabler Arbeitsplatz

- Einstieg von beiden Seiten.
- Reduzierte Einstiegshöhe.

4 Arbeitsbeleuchtung

- Kehren auch bei Dämmerung (z. B. im Winter).
- Erhöhte Arbeitssicherheit.

KM 120/150 R D

- Ergonomisches Bedienkonzept
- Hauptkehrwalze einstellbar - festgestellt oder pendelnd
- Kontinuierliche automatische Filterabreinigung (optional)

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.511-108.0
EAN-Code	4039784468641
Fahrertrieb	4-Takt-Motor
Antrieb - Leistung	kW 7,4
Max. Flächenleistung	m²/h 9600
Arbeitsbreite	mm 850
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm 1200
Kehrgutbehälter	l 150
Steigfähigkeit	% 18
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h 8
Filterfläche	m² 9
Gewicht	kg 620
Abmessungen (L × B × H)	mm 1900 × 1223 × 1390

Ausstattung

Polyester-Rundfilter	■	Hydr. Hochentleerung	■
Filterabreinigung manuell	■	Außeneinsatz	■
Filterabreinigung automatisch	■	Betriebsstundenzähler	■
Hauptkehrwalze einstellbar	■	Kehrfunktion, abschaltbar	■
Hauptkehrwalze pendelnd	■		
Saugstromregulierung	■		
Grobschutzklappe	■		
Überkopfkehrprinzip	■		
Fahrertrieb vorwärts	■		
Fahrertrieb rückwärts	■		
Absaugung	■		

■ Im Lieferumfang enthalten.

KM 120/150 R D

1.511-108.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Batteriespannung	Batteriekapazität	Batterietyp	Preis	Beschreibung	
Starterbatterien und Ladegeräte									
Batterie	1	7.654-001.0		12 V	50 Ah	wartungsarm		Starterbatterie.	■

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

KM 120/150 R D

1.511-108.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung	
Rundfilter								
Rundfilter	1	6.414-554.0					Nässefester, waschbarer Einzelrundfilter für Kärcher Kehrmaschinen. Der Filter sorgt für erheblich geringere Wartungskosten.	■
Standardkehrwalze								
Standardkehrwalze	2	6.906-624.0		850 mm	290 mm		Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer für alle Oberflächen geeignet.	■
Hauptkehrwalze weich								
Hauptkehrwalze weich / Natur	3	6.906-722.0		850 mm	290 mm		Mit Naturborsten speziell für Feinststaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich.	□
Hauptkehrwalze hart								
Hauptkehrwalze hart / nässefest	4	6.906-723.0		850 mm	290 mm		Für die Entfernung fest haftender Verschmutzungen im Außenbereich.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

KM 120/150 R D

1.511-108.0



MISSING PICTURE:
M:\print\6996003_
dd_1_3708_acc.
eps

		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung	
Seitenbesen hart								
Seitenbesen hart	1	6.906-705.0			600 mm		Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässefest, leicht abrasiv.	☒
	2	6.906-721.0			600 mm			☐
Seitenbesen weich								
Seitenbesen weich	3	6.906-720.0			600 mm		Kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen, nässefest, für den Innen- und Außenbereich.	☐

☒ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

KM 120/150 R D

1.511-108.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk				Preis	Beschreibung	
Fahrerschutzkabine									
Wetterschutzkabine	1	2.641-076.7	2.641-076.7					Mit Windschutzscheibe, Scheibenwischer, flexibler Klarsichtplane inkl. Einstiegstüren	☐
Kehren / Saugen									
Saugschlauch	2	2.640-757.7	2.640-757.7					Zum Aussaugen von Ecken	☐
Rundumkennleuchte									
Rundumkennleuchte	3	2.640-949.0	2.640-949.7					Erhöht die Sicherheit beim Arbeiten	☐
	4	2.641-110.7	2.641-110.7					Erhöht die Sicherheit beim Arbeiten. Zum Aufbau auf Wetterschutzkabine bzw. Schutzdach	☐
Sonstige Anbausätze									
Kontinuierliche, automatische Filterabreinigung	5	2.640-864.7	2.640-864.7					Zum Befüllen ohne Öffnen der Haube.	☐
Außenfüllstutzen	6	2.641-077.7	2.641-077.7						☐
Mülleinwurfklappe	7	2.640-909.0	2.640-909.7					Für größere selbst eingesammelte Gegenstände.	☐
Schutzdach									
Fahrerschutzdach	8	2.640-981.7	2.640-981.7					Erforderlich zum Betreiben der Kehrmaschine im Hochregalbereich. Entspricht der Anforderung IEC 60335-2-72	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

KM 120/150 R D
1.511-108.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk				Preis	Beschreibung	
Bereifung, pannensicher									
Pannensichere Bereifung (Satz), Vollgummi	1	2.641-045.7	2.641-045.7					Empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.