TELESKOPSTANGE TL 10 H

Bis zu 10 m Reichweite: Hybrid-Teleskopstange TL 10 H. Bestehend aus Carbon-Glasfaser-Mischung und multifunktional einsetzbar. Einfaches Ein- und Ausfahren dank Schnellverschlüssen.



Bestell-Nr.	4.762-611.0

Technische Daten		
EAN-Code		4054278716428
Länge des Teleskopstiels	m	2,2 – 10
Zulauftemperatur	°C	max. 60
Material		Hybrid
Elemente		7
Anschlussgewinde		M 18
Gewicht inkl. Verpackung	kg	9,5

Ausstattung	
Anschlusssaug-Adapter	■
Drehbarer Standfuß	■
Anti-Spin	■
Werkzeuglose Klemmkraftanpassung	■
Schlauchhaken	■
Ausziehanschlag	■

■ Im Lieferumfang enthalten.









Multifunktional anwendbar

- Zur Fenster-, Fassaden- und Solarpanelreinigung mit Osmosewasser.
- Zur Hochdruckreinigung oder zur Niederdruckreinigung mit Waschbürsten.

Maximale Ergonomie

- Anti-Spin-Verdrehsicherung der Stangen für sicheres und ergonomisches Arbeiten.
- Schnellverschlüsse zum schnellen und einfachen Lösen der Stangenklemmung.
- Drehbarer Standfuß sorgt für einfaches und ergonomisches Arbeiten.

Hohe Anwenderfreundlichkeit

- Werkzeuglose Verstellung der Klemmwirkung an den Schnellverschlüssen.
- Mit Klemmhaken, um Wasserschlauch außerhalb der Stange zu führen.
- Standfuß mit Haken zur Anbringung von Haltegurt und Tragegestell.

Teleskopstange TL 10 H, 4.762-611.0, 2026-03-29

KOMPATIBLE GERÄTE

- HD 1.8/13 C Ed
- HD 10/21-4 S
- HD 10/22-4 S
- HD 10/23-4 S
- HD 10/25-4 S
- HD 2.3/14 C Ed Food
- HD 3.5/30-4 S Ea
- HD 4/11 C Bp Plus
- HD 4/9 P
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/12 C
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 CX
- HD 6/13 C
- HD 6/15 M
- HD 7/15 G
- HD 7/17 M
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/20 G
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 1.7/12 U Ed
- HDS 10/20-4 M
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 12/18-4 S
- HDS 3.5/30-4 M Ea
- HDS 4.0/20-4 M Ea
- HDS 4.5/22-4 M Ea
- HDS 5/13 U
- HDS 6/14 C
- HDS 7/11-4 M
- HDS 7/16 C
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/18-4 M

Teleskopstange TL 10 H, 4.762-611.0, 2026-03-29

ZUBEHÖR VON TELESKOPSTANGE TL 10 H
4.762-611.0


1


2


3


4


5


6


7–8


9


10


11


12

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FASSADEN- UND SOLARREINIGUNG				
Bürsten				
Bürste hart	1	6.960-133.0	Bürste mit harter Beborstung zur Reinigung von Industriefassaden, Bodenbelägen und zur Entfernung von Grobschmutz. Einfache Montage an Teleskopstangen oder Hochdrucklanzen von Kärcher.	☐
Bürste medium	2	6.960-134.0	Reinigt Fassaden, Rollläden und Textilgewebe optimal: die Bürste mit mittelharter Beborstung zur schnellen und einfachen Anbringung an Teleskopstangen oder Hochdrucklanzen von Kärcher.	☐
Bürste weich	3	6.960-135.0	Zur einfachen Montage an Teleskopstangen oder Hochdrucklanzen von Kärcher: Bürste mit weicher Beborstung für eine gründliche Reinigung sensibler Oberflächen wie Glas oder Solaranlagen.	☐
Teleskopstangen				
TL Niederdruckadapter	4	4.580-097.0	TL Niederdruckadapter bestehend aus einem Kugelhahn zur werkzeuglosen Montage an Teleskopstangen. Speziell für Einsätze mit rotierenden Hochdruckbürsten geeignet.	☐
TL Hochdruckadapter	5	4.775-154.0	TL Hochdruckadapter: flexibel gelagerte Hochdruckpistole zur Hochdruckreinigung mit Teleskopstangen. Ergonomisch, einfach zu montieren, für Rechts- und Linkshänder geeignet.	☐
TL Saugeradapter	6	9.751-306.0	TL Saugeradapter für Teleskopstangen mit 10 und 14 m Länge bestehend aus Saugkrümmeranschluss (DN 35, DN 40) und einem Anschluss für die Saugdüsen.	☐
Schläuche				
Wasserschlauch 25 m	7	6.392-578.0	Wasserschlauch (25 m) zur Verbindung von Wasseranschluss und an Teleskopstangen montierten Bürsten bei der Fenster-, Fassaden- und Solarreinigung.	☐
Wasserschlauch 50 m	8	6.392-579.0	50 m langer, transparenter Wasserschlauch als Zuleitung für die an Teleskopstangen montierten Bürsten bei der Fenster-, Fassaden- und Solarreinigung.	☐
TL Hochdruckschlauch 10 m	9	6.392-977.0	Hochwertiger, flexibler HD-Schlauch (mit Gummidecke) für den iSolar TL 10. Die Außenhaut verfügt über besonders gute Gleiteigenschaften beim Ein- und Ausfahren der Teleskopstange.	☐
Anbausätze und Adapter				
Winkelgelenk	10	4.802-048.0	Bis zu 180° variabel einstellbares Winkelgelenk zum Verbinden von Teleskopstangen und Bürsten bei der Reinigung von Fassaden, Fenstern oder Solarpanelen.	☐
Tragesystem	11	6.373-071.0	Komfortables und universell einsetzbares Tragegestell zur Reduzierung der benötigen Haltekraft bei Arbeiten mit Teleskopstangen, Gartengeräten und Hochdrucklanzen.	☐
GERÄTEZUBEHÖR				
Schultergurt universal	12	2.042-016.0	Ergonomischer und komfortabler, universell einsetzbarer Schultergurt. Für langes, ermüdungsfreies Arbeiten mit beispielsweise Laubbläser, Rasentrimmer oder Multi-Tool von Kärcher.	☐

☐ Mögliches Zubehör. ○ Reinigungsmittel.