



NT 45/1 Tact Te Ec

En raison de leur meilleur rendement, de leur conception compacte (puissance supérieure à encombrement identique) et de leur usure réduite (absence de balais), les moteurs EC sont en passe de détrôner les moteurs électriques conventionnels utilisant des balais. Le NT 45/1 Tact Te EC est par ex. équipé d'un moteur avec une durée de vie de 5 000 heures. EC signifie que le moteur peut se passer de balais de charbon ce qui lui confère des avantages considérables en matière de durée de vie.

1 Entraînement électrique sans charbon

- L'entraînement électrique sans charbon permet d'atteindre une durée de vie de 5000 heures. Ainsi, cet aspirateur est parfaitement équipé pour les utilisations prolongées.

2 Régulation de vitesse progressive

- Permet de régler la puissance d'aspiration individuelle en un tour de main.



NT 45/1 Tact Te Ec

- Moteur EC sans balais (5000 h)
- Système antistatique
- Mise en marche/à l'arrêt automatique (outil électrique)

Caractéristiques techniques

Référence		1.145-826.0
Code EAN		4039784720985
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	63
Dépression	mbar / kPa	244 / 24,4
Contenance du réservoir	l	45
Matériau de la cuve		Plastique
Puissance absorbée	W	1380
Diamètre nominal standard		DN 35
Niveau de pression acoustique	dB/A	71
Nombre de turbines		1
Poids	kg	13,3
Dimensions (L x l x H)	mm	520 x 380 x 695

Équipement

Flexible d'aspiration	m	2,5 / avec coude	Nettoyage du filtre	Système de décolmatage du filtre Tact
Tube d'aspiration	pièce(s) x m	2 x 0,5 / Acier inox	Classe de protection	I
Sac filtrant	pièce(s)	1 / Non tissé	Roulette avec frein	■
Suceur sol eau/poussières	mm	300		
Suceur fentes		■		
Manchon de connexion pour outil électrique		■		
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint		■		
Marche/arrêt automatique pour les outils électriques		■		
Préparation antistatique		■		
Système de filtration Eco		■		
Filtre plissé plat		Papier		

■ Standard.

NT 45/1 TACT TE EC

1.145-826.0

K'ARCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
Filtre plissé plat papier									
Filtre plissé plat Dry	1	6.904-367.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat Dry en fibres de cellulose avec une étiquette verte. Convient pour l'aspiration de poussières fines et grossières des classes de poussières L et M.	■
Coude, plastique									
Coude, plastique	2	5.031-718.0	1 pièce(s)	35				35 mm. Plastique avec système à clips C-35.	■
Coude, plastique, électroconducteur	3	5.031-939.0	1 pièce(s)	35				35 mm. Plastique DN 35 avec système à clips C-35, électroconducteur.	□
	4	5.032-427.0	1 pièce(s)	40				40 mm. Synthétique, avec système à clips C-40, électroconducteur.	□
Coude, plastique, antistatique	5	5.033-583.0	1 pièce(s)	35				35 mm. Plastique, avec système à clips C-35, version antistatique.	□
Coude, plastique	6	5.031-904.0	1 pièce(s)	40				40 mm. Plastique avec système à clips C-40.	□
Tubes d'aspiration, inox									
Tube d'aspiration	7	6.902-154.0	1 pièce(s)	35	0,5 m			Pour une aspiration d'eau ou de matières corrosives.	■
	8	6.902-081.0	1 pièce(s)	40	0,5 m			Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau.	□
	9	6.906-531.0	1 pièce(s)	40	1 m				□
Tubes d'aspiration, métal									
Tube d'aspiration	10	6.900-514.0	1 pièce(s)	35	0,5 m			Métallisé, chromé	■
Tuyau d'aspiration	11	6.900-275.0	1 pièce(s)	40	0,55 m			Le tuyau d'aspiration (DN 40, 1 x 0,55 m) en métal chromé fait partie de l'équipement standard de presque tous les aspirateurs professionnels bimoteur. Disponible en option pour les aspirateurs NT professionnels monomoteur avec flexible d'aspiration DN 40.	□
Kit tuyau d'aspiration chromé DN 35 550 mm	12	2.889-191.0	1 pièce(s)	35	550 mm			Kit tuyau d'aspiration, métal chromé, DN 35, 2 pièces, de 0,55 millimètre chacune.	□
Jeux de suceurs									
Jeu de suceurs	13	2.860-116.0	1 pièce(s)	DN 35				Suceur fentes, suceur fauteuils, pinceau rond, électroconducteur.	□
Flat pleated filter HEPA, dust class H									
Filtre plissé plat HEPA	14	6.904-242.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat HEPA, classe de poussières H (HEPA 13).	□
Filtre plissé plat PES									
Filtre plissé plat PES	15	6.904-360.0	1 pièce(s)					Polyester non tissé, imputrescible, certifié pour la classe de poussières M.	□
Filtre plissé plat PTFE									
Filtre plissé plat Ultimate	16	6.907-455.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat Ultimate en fibres PES/PTFE avec étiquette noire. Convient pour les applications les plus difficiles lors de l'aspiration de liquides, de poussières fines et de saletés grossières des classes de poussières M et L.	□
Filtre à déchets grossiers pour aspiration de liquides									
Filtre gros déchets	17	6.904-287.0	1 pièce(s)					Métal, perforé, inadapté pour l'aspiration de poussières.	□
Sac filtrant pour liquides									
Sac filtrant pour liquides	18	6.904-211.0	5 pièce(s)					5 unités Certifié pour la classe de poussières L, nettoyage général, poussières et eau, indéchirable.	□
Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière									
Sac en plastique pour une élimination sans poussières	19	6.596-886.0	10 pièce(s)					Sac en plastique PE pour une élimination sans poussières	□
Filtre tissu									
Filtre à membrane	20	6.904-212.0	1 pièce(s)					Non tissé aiguilleté en polyester lavable (40 °C).	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 45/1 TACT TE EC

1.145-826.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
Sacs filtrants matériau non tissé									
Filtres matière non tissée	21	6.907-480.0	5 pièce(s)					Filtre matière non tissée, résistant à la déchirure, classe de poussière M.	☐
Filtres matière non tissée Adv	22	6.907-361.0	5 pièce(s)					Filtre matière non tissée, extra-résistant à la déchirure, classe de poussière M.	☐
Coude, inox									
Coude, acier inoxydable DN 35	23	6.903-141.0	1 pièce(s)	35				35 mm. Acier inoxydable.	☐
Coude DN 40, acier inoxydable	24	6.902-079.0	1 pièce(s)	40				40 mm. Acier inoxydable.	☐
Coude, métal									
Coude, métal	25	6.900-519.0	1 pièce(s)	35				35 mm. Métal, DN 35.	☐
	26	6.900-276.0	1 pièce(s)	40				40 mm. Métal, DN 40.	☐
Suceurs pour sols									
Suceur d'aspiration eau et poussière	27	6.906-512.0	1 pièce(s)	35		300 mm		Plastique avec roulettes, jeu de brosse (6.903-278.0), raclettes en caoutchouc (6.903-277.0).	☐
Suceur eau et poussière polyvalent	28	6.903-018.0	1 pièce(s)	40		370 mm		Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosse (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	☐
	29	6.906-383.0	1 pièce(s)	40		450 mm		Aluminium avec roulettes réglables en hauteur dotés de jeux de brosse (6.903-065.0) et de raclettes en caoutchouc (6.906-146.0).	☐
Suceur polyvalent eau/poussières	30	6.906-384.0	1 pièce(s)	35		370 mm		35 mm x 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosse (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	☐
Suceur sol eau et poussières standard	31	2.889-173.0	1 pièce(s)	35		300 mm		Suceur sol eau et poussières couleur anthracite d'une largeur de 300 millimètres, DN 35. Avec des embouts faciles à changer. Jeu de brosse et lèvres en caoutchouc inclus.	☐
Suceur sol eau et poussières standard DN 40	32	2.889-174.0						Suceur pour sol standard, coloris anthracite, d'un diamètre nominal DN 40, avec des suceurs brosse et des raclettes en caoutchouc remplaçables. Convient à toutes les applications d'aspiration eau et poussière.	☐
Buse de sol emballé gris basalte DN40	33	6.907-408.0	1 pièce(s)	40		360 mm		Buse universelle (DN 40) en plastique avec une largeur de travail de 360 mm. Avec des rouleaux latéraux, des bandes de brosse (6.905-878.0) et des lèvres en caoutchouc (6.905-877.0).	☐
Suceurs à fentes									
Suceur à fentes	34	6.900-922.0	1 pièce(s)	35	500 mm			35 mm 500 mm. Métal.	☐
	35	6.903-033.0	1 pièce(s)	40	290 mm			40 mm 290 mm. Plastique.	☐
	36	6.905-817.0	1 pièce(s)	40	400 mm			40 mm 400 mm Métal.	☐
	37	6.906-240.0	1 pièce(s)	35	250 mm			35 mm 250 mm Plastique.	☐
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°									
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	38	6.902-104.0	1 pièce(s)	35	220 mm			35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	☐
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm	39	6.902-105.0	1 pièce(s)	40	220 mm			40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	☐
Suceurs combinés, poussière									
Suceur combiné, poussière	40	6.906-511.0	1 pièce(s)	35		270 mm		Plastique avec semelle de glissement en acier inoxydable, réglable, avec raccord DN 35.	☐
Suceurs tubes									
Brosse radiateurs 35/100	41	6.903-035.0	1 pièce(s)	35				Plastique, diamètre de tube 100 mm	☐
Brosse radiateurs 35/200	42	6.903-036.0	1 pièce(s)	35				Synthétique, diamètre tube 200 mm	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 45/1 TACT TE EC

1.145-826.0

KÄRCHER



		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
Pinceau d'aspiration									
Pinceau d'aspiration	43	6.903-862.0	1 pièce(s)	35		70 mm		70 mm. Poils naturels (poils de vache), pivotants	☐
Suceurs turbo									
Suceur pour fauteuils Turbo	44	2.860-113.0	1 pièce(s)	32		160 mm		Suceur fauteuils, plastique avec manchon réducteur DN 35/32.	☐
Suceur pour sols Turbo	45	2.860-114.0	1 pièce(s)	32		270 mm		Suceur sol, synthétique avec manchon réducteur 35/32, 270 mm.	☐
Tubes d'aspiration, plastique									
Tube d'aspiration	46	6.900-384.0	1 pièce(s)	35	0,5 m			Plastique.	☐
Filtres papier									
Sacs filtrants papier	47	6.904-208.0	5 pièce(s)					Certifié pour la classe de poussières M, couche extérieure renforcée, pour poussières de ciment, etc. 5 unités	☐
Suceurs auto									
Buse auto	48	6.906-108.0	1 pièce(s)	35		90 mm		Plastique.	☐
Divers									
Outil de poussière de perçage	49	2.679-000.0	1 pièce(s)					Suceur pour poussière de forage pour l'aspiration sans poussières de trous percés au foret. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	☐
CS 40 Me	50	2.863-026.0	1 pièce(s)					Le pré-séparateur cyclonique CS 40 Me très efficace pour tous les aspirateurs eau et poussières NT de Kärcher est un accessoire spécialement conçu pour les applications de poussière fine sur les chantiers de construction ou dans l'industrie.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 45/1 TACT TE EC

1.145-826.0

KÄRCHER


		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge	Prix	Descriptif	
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)								
Flexible d'aspiration	1	4.440-626.0	1 pièce(s)	35	2,5 m		Avec coude, C DN 35.	■
Flexible d'aspiration, électroconducteur	2	4.440-653.0	1 pièce(s)	35	2,5 m		Avec coude, électroconducteur, C DN 35.	□
Flexible d'aspiration	3	2.889-161.0	1 pièce(s)	35	2 m		Flexible d'aspiration de 2 m, doté du nouveau système de verrouillage à clipser, DN 35. Idéal pour les aspirateurs poussières Kärcher. Robuste, souple et résistant à long terme.	□
Kits de réparation								
Kit de réparation, C 35	4	2.639-682.0	1 pièce(s)	35			Kit de réparation flexible d'aspiration (système à clip).	□
Flexibles d'aspiration (fixation par clip)								
Flexible d'aspiration	5	6.906-241.0	1 pièce(s)	35	4 m		Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips	□
	6	6.906-275.0	1 pièce(s)	35	2,5 m		Flexible d'aspiration de 2,5 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips, électro-conducteur	□
	7	6.906-500.0	1 pièce(s)	35	4 m		Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips, électro-conducteur	□
Flexible d'aspiration, 4 m, C 40	8	6.906-321.0	1 pièce(s)	40	4 m		Avec raccordement à baïonnette et à clip, C 40.	□
Flexible d'aspiration	9	6.906-714.0	1 pièce(s)	40	4 m		Avec raccordement à baïonnette et à clip	□
Flexible d'aspiration, 4 m, C 40	10	6.906-546.0	1 pièce(s)	40	4 m		Avec raccordement à baïonnette et à clip, électroconducteur, C 40.	□
Flexible d'aspiration	11	6.906-877.0	1 pièce(s)	40	10 m		Flexible d'aspiration à raccord à baïonnette, conducteur électrique.	□
Flexible d'aspiration (système à clip), C 35, 10 m	12	6.906-242.0	1 pièce(s)	35	10 m		Flexible d'aspiration de 10 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips	□
Flexibles d'aspiration complets								
Flexible d'aspiration, complet	13	4.440-461.0	1 pièce(s)	27	7 m		Plastique, avec manchon de raccordement pour outil électroportatif, électroconducteur.	□
Manchon de raccordement								
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	14	6.902-077.0	1 pièce(s)	32			Pour le raccordement de deux flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34).	□
Manchon de raccordement, DN 40, à filetage intérieur	15	6.900-286.0	1 pièce(s)	40			Manchon de raccordement non électroconducteur avec filetage des deux côtés. Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration DN 40 sans raccord.	□
Manchon de raccordement, DN 61, avec filetage intérieur	16	6.902-078.0	1 pièce(s)	61			Pour relier 2 flexibles d'aspiration, filetage à visser à chaque extrémité	□
Rallonges de flexible d'aspiration (système à clip)								
Rallonge de flexible	17	6.906-237.0	1 pièce(s)	32	2,5 m		Pour prolonger tous les flexibles C-32 et C-35	□
	18	6.906-344.0	1 pièce(s)	40	2,5 m		Pour prolonger tous les flexibles C-DN 40	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 45/1 TACT TE EC

1.145-826.0

KÄRCHER


		Référence	Anzahl	Nennweite		Prix	Descriptif	
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, à clip, électroconducteur								
Manchon de raccordement pour outil électroportatif C 35, EL	1	5.453-042.0	1 pièce(s)	35			Plastique, adaptable DN 26 à DN 36 (Te/Eco M/H), électroconducteur.	■
Manchon de raccordement pour outil électrique C 35, électroconducteur	2	5.453-048.0	1 pièce(s)	35			Diamètre intérieur 25,4 mm, diamètre extérieur 34,6 mm / 38 mm, électroconducteur.	□
	3	5.453-049.0	1 pièce(s)	35			Diamètre intérieur 28,6 mm, diamètre extérieur 37,3 mm / 38,8 mm, électroconducteur. Uniquement aspirateurs NT.	□
	4	5.453-050.0	1 pièce(s)	35			Diamètre intérieur 27 mm, diamètre extérieur 36,5 mm / 38,8 mm, électroconducteur.	□
	5	5.453-051.0	1 pièce(s)	35			DN 32 mm/DE 39 mm, EL	□
	6	5.453-052.0	1 pièce(s)	35			Diamètre intérieur 28 mm, diamètre extérieur 34 mm / 38,8 mm, électroconducteur.	□
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur								
Manchon de raccordement C-DN 35	7	5.407-112.0	1 pièce(s)	35			Raccord de flexible C-35 pour accessoire DN 35, électroconducteur.	□
Manchon de raccordement C-DN 40	8	5.407-109.0	1 pièce(s)	40			Raccord de flexible C-40 pour accessoire DN 35, électroconducteur.	□
	9	5.407-111.0	1 pièce(s)	40			Raccord de flexible C-40 pour accessoire DN 40, électroconducteur.	□
Adaptateur à clip DN 35 sur cône DN 35	10	5.407-005.0						□
Adaptateur à clip DN 40 sur cône DN 35	11	5.407-006.0						□
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, vissable								
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	12	5.453-016.0	1 pièce(s)	35			Plastique, adaptable DN 26 à DN 36.	□
RManchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	13	5.453-026.0	1 pièce(s)	35			Diamètre intérieur 28,6 mm, diamètre extérieur 37,3 mm / 38,8 mm.	□
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	14	6.902-059.0	1 pièce(s)	35			Manchon de raccordement électroconducteur vissable pour outils électriques. Diamètre intérieur : 32 mm. Diamètre extérieur : 39 mm.	□
	15	6.902-095.0	1 pièce(s)	35			Diamètre intérieur 28 mm, diamètre extérieur 34 mm / 38,8 mm, électroconducteur.	□
Élargisseur (tube -> suceur)								
Unité d'extension DN 35 à 40	16	6.902-084.0	1 pièce(s)	35			De DN 35 sur DN 40, plastique.	□
Manchon réducteur								
Manchon réducteur C-40 mm	17	5.407-108.0	1 pièce(s)	40			Depuis un flexible C-40 à filetage externe 35 vers un raccord à manchon vissable, DN 35.	□
Manchon réducteur	18	5.407-113.0	1 pièce(s)	40			Manchon réducteur de clip C 40 à clip C 35.	□
Réducteur (tube -> suceur)								
Manchon réducteur 40 mm	19	6.902-017.0	1 pièce(s)	40			Réduction de DN 40 à 35, synthétique.	□
Réducteur de DN 35 à DN 32.	20	6.902-072.0	1 pièce(s)	35			De DN 35 vers DN 32, métal.	□
Kit manchon réducteur/élargisseur								
Kit de manchons réducteurs/manchons d'extension	21	2.860-117.0	1 pièce(s)				DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), synthétique	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 45/1 TACT TE EC

1.145-826.0

KÄRCHER



		Référence	Diamètre nominal				Prix	Descriptif	
Jeux d'accessoires par domaine									
Kit universel usage artisanal et professionnel	1	2.637-595.0	DN 35					Kit universel pour artisans et professionnels.	☐
Kit de nettoyage pour chaudières 35 mm	2	2.638-852.0	DN 35					Kit de nettoyage pour chaudières.	☐
Kit construction DN40	3	2.637-352.0	DN 40					Kit de montage.	☐
Kit nettoyage professionnel DN40	4	2.637-353.0	DN 40					Kit de nettoyage professionnel.	☐
Kit d'accessoires nettoyage automobile DN35	5	2.862-166.0	DN 35					Kit nettoyage auto.	☐
Kit pour chevaux, électroconducteur	6	2.637-248.0	DN 40					Kit pour chevaux, électroconducteur.	☐
Kit aspiration eau et poussière, DN 40, électroconducteur	7	2.638-147.0	DN 40					Kit aspiration eau et poussière, électroconducteur.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 45/1 TACT TE EC

1.145-826.0



		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Divers								
Câble de rallonge	1	6.647-022.0	20 m		1 pièce(s)		20 m.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.