



IV 60/30 M B1

L'aspirateur industriel eau et poussières IV 60/30 M B1 est robuste et polyvalent. Cet aspirateur professionnel convient pour une utilisation dans les atmosphères explosives.



1 Entraînement direct sans maintenance

- L'entraînement direct garantit une fiabilité et une économie optimales. Grâce à sa grande longévité, il convient également à une utilisation par plusieurs équipes.

2 Espace de rangement pratique pour les accessoires sur le châssis de l'appareil

- Le grand panier à accessoires situé sur le châssis de l'appareil offre un espace de rangement pratique pour les buses, les raccords coudés et d'autres pièces.

3 Résistance et polyvalence

- Grâce à la grande longévité de la turbine à canal latéral, les modèles IV 60/27 - 1 M B1, IV 60/30 et IV 60/30 M B1 conviennent aussi à une utilisation stationnaire par plusieurs équipes. La gamme complète d'accessoires permet de s'adapter aux applications les plus diverses.

4 Certifié pour les classes de poussières M et B1 (Z22)

- Les aspirateurs eau et poussières IV 60/27 M B1 et IV 60/30 MB conviennent aux poussières dangereuses des classes M et peuvent être utilisés dans les zones soumises à des risques d'explosion des classes ST 1, ST 2, ST 3 de la Zone 22.



IV 60/30 M B1

- Équipement antistatique
- Témoin de propreté du filtre
- Commutateur de changement de pôle

Caractéristiques techniques

N° d'art.	1.573-551.0
Code EAN	4039784731172
Puissance absorbée en service	kW max. 3,5
Débit d'air	l/s / m³/h 68 / 244
Dépression	mbar / kPa 286 / 28,6
Contenance du réservoir	l 60
Surface filtrante	m² 1,8
Classe de poussière du filtre principal	M
Niveau de pression acoustique	dB/A 75
Diamètre nominal de raccordement	DN 50
Diamètre nominal pour accessoires	DN 50
Dimensions (l x L x h)	mm 870 x 640 x 1820

Équipement

Accessoires standard	Non
Cuve comprise dans la livraison	non
Cuve pour salissures sèches	6.394-821.0
Classe de poussières	M
Type	Z22
Décolmatage du filtre	Manuel

IV 60/30 M B1

1.573-551.0

K'ARCHER


		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal		Prix	Descriptif	
Adaptateurs et pièces de rechange								
Raccord d'aspiration DN 51	1	6.789-003.0	1 pièce(s)	DN 51			Raccord pour connexion de flexibles industriels DN 51 à un IV.	■
Sacs filtrants et sacs de mise au rebut								
Filtre étoile vert, certifié IV 60 et IV 100/40-55 M, certifié classe M	2	6.904-342.0	1 pièce(s)				Filtre en étoile vert, alternative pour IV 60 et 100 M B1, mais pas pour 100/75 (M B1) ; doit être utilisé avec les appareils M B1 !	■
Sacs de mise au rebut papier	3	6.904-346.0	10 pièce(s)				Sacs de mise au rebut papier, 60 l, pour une élimination des déchets dégageant peu de poussière.	□
Sacs déchets PE (x20)	4	6.904-348.0	20 pièce(s)				Sac à déchets PE, 20 unités 60-100 l, pour l'élimination des matières aspirées sans poussières.	□
Sacs à déchets PE	5	6.907-336.0	5 pièce(s)				Sac à déchets PE, 5 p., 100 l, pour une élimination des déchets générant peu de poussière.	□
	6	6.907-347.0	5 pièce(s)				Sac à déchets PE, 5 p., 50 l, pour une élimination des déchets générant peu de poussière.	□
Coude inox								
Coude en acier inoxydable DN 51, connecteur encastré	7	6.906-767.0	1 pièce(s)	DN 51			Le coude en acier inoxydable est doté d'une bague en nylon dans la partie supérieure conique. Cette bague permet de retirer le coude plus facilement, même après une utilisation prolongée.	□
Tubes d'aspiration inox								
Tube d'aspiration en acier inoxydable, connecteur encastré DN51	8	6.906-766.0	1 pièce(s)	DN 51	500 mm		Le tube d'aspiration (500 mm) est doté d'une bague en nylon dans la zone supérieure conique. Cette bague permet de retirer le coude plus facilement, même après une utilisation prolongée.	□
Suceurs pour sols								
Jeu de raclettes en caoutchouc 370 mm	9	6.903-081.0	2 teilig		370 mm		Jeu de raclettes en caoutchouc résistantes aux hydrocarbures, pour suceur sol 6.906-814.0.	□
Suceur sol eau/poussières, DN 51, 500mm	10	4.130-412.0	1 pièce(s)	DN 51	500 mm		500mm. Aluminium, résistant aux hydrocarbures, avec roulettes réglables en hauteur, suceurs brosses et raclettes en caoutchouc.	□
Jeu de raclettes en caoutchouc 500 mm	11	6.906-168.0	2 teilig		500 mm		Jeu de raclettes en caoutchouc, résistantes aux hydrocarbures, pour suceurs sol 4.130-412.0 et -413.0.	□
Suceur sol « Heavy-duty » DN 51, 500mm	12	6.906-793.0	1 pièce(s)	DN 51	500 mm		Suceur sol en fonte d'aluminium avec roulettes réglables en hauteur pour mises en œuvre exigeantes.	□
Raclettes caoutchouc, suceur sol 500mm	13	6.906-833.0	1 pièce(s)		500 mm		500 mm. Raclette en caoutchouc, résistante aux hydrocarbures, pour suceurs sol 6.906-793.0 et 802.0.	□
Suceur triangulaire (fonte d'aluminium, raclette en caoutchouc), DN 51, 300x28mm	14	6.906-796.0	1 pièce(s)	DN 51	300 mm		Suceur grandes surfaces en fonte d'aluminium pour les mises en œuvre exigeantes.	□
Baguette en acier pour suceur triangulaire	15	6.906-835.0	1 pièce(s)		300 mm		300mm. Baguette en acier pour suceurs grandes surfaces 6.906-796.0 et -805.0. Alternative aux modèles 6.906-795.0 et 804.0.	□
Raclette caoutchouc pour suceur triangulaire 300 mm	16	6.906-834.0	1 pièce(s)		300 mm		300 mm. Raclette en caoutchouc résistante aux hydrocarbures, pour suceurs grandes surfaces 6.906-796.0 et -805.0.	□
	17	6.906-814.0	1 pièce(s)	DN 51	370 mm			□
Autres suceurs								
Suceur d'aspiration caoutchouc, 45°	18	6.902-146.0	1 pièce(s)	DN 51	220 mm		Biseauté à 45°, pour l'aspiration des machines, résistant aux hydrocarbures.	□
Suceur rond à tige longue, caoutchouc, DN51	19	6.906-764.0	1 pièce(s)	DN 51	370 mm		Suceur d'aspiration, caoutchouc, rond, DN 51, pour découpe au diamètre de flexible souhaité.	□
Suceur grattoir/racloir, plastique	20	6.906-773.0	1 pièce(s)	DN 51	100 mm		Suceur d'aspiration, plastique, pour aspiration des machines et des petites surfaces.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

IV 60/30 M B1

1.573-551.0

KÄRCHER


		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal			Prix	Descriptif
Suceur grattoir/racloir, métal	21	6.906-770.0	1 pièce(s)	DN 51	117 mm			Suceur grattoir/racloir, tôle
Suceurs à fentes								
Suceur à fentes, plastique	22	6.906-768.0	1 pièce(s)	DN 51	370 × 50 mm			Suceur fente, plastique, DN 51, largeur 50 mm.
Suceur à fentes, inox	23	6.906-771.0	1 pièce(s)	DN 51	400 × 70 mm			Suceur fente, acier inoxydable, DN 51, largeur 70 mm.
Flexibles PVC								
Flexible d'aspiration en PVC, connecteur encastré DN 52, 5m	24	6.906-791.0	1 pièce(s)	DN 51	5 m			Él., raccord DN 51 et coupleur rotatif aux deux extrémités, température max. 85 °C, pour la poussière et les matières fines et légères.
Flexible d'aspiration en PVC, connecteur encastré DN 51, 10 m	25	6.906-787.0	1 pièce(s)	DN 51	10 m			
Flexibles PU								
Flexible d'aspiration PU, connecteur encastré DN 51, 5 m	26	6.906-786.0	1 pièce(s)	DN 51	5 m			Él., raccord DN 51 et coupleur rotatif aux deux extrémités, température max. 80 °C, pour les liquides et les matières abrasives.
Flexible d'aspiration PU, connecteur encastré DN 51, 10 m	27	6.906-788.0	1 pièce(s)	DN 51	10 m			
Flexibles caoutchouc								
Flexible caoutchouc 5 m, connecteur encastré, DN 51	28	6.906-789.0	1 pièce(s)	DN 51	5 m			Él., raccord DN 51 et coupleur rotatif aux deux extrémités, température max. 80 °C, pour les liquides et les matières très abrasives.
Flexibles métal								
Flexible d'aspiration ME, connecteur encastré DN 51, 5 m	29	6.906-784.0	1 pièce(s)	DN 51	5 m			Él., raccord DN 51 et coupleur rotatif aux deux extrémités, température max. 400 °C, pour matières solides chaudes, ne convient pas aux liquides.
Réservoir à déchets et panier à copeaux								
Cuve en acier inoxydable 60 l	30	4.070-837.0	1 pièce(s)					Cuve en acier inoxydable 60 l
Cuve en acier inoxydable 100 l	31	4.070-838.0	1 pièce(s)					Cuve inox 100 l avec deux hauteurs de rangement, pour IVC et IV.
Panier à copeaux IV	32	6.394-530.0	1 pièce(s)					Panier à copeaux cpl. pour tous les IV 60 et IV 100 en combinaison avec la cuve à liquide.
Jeux d'accessoires IV, IVL								
Kit industriel pour mises en oeuvres moins complexes, connecteur encastré DN51	33	2.641-177.0	7 teilig	DN 51				suceur sol 4.130-412.0 DN 51 en aluminium, 500 mm. 1 suceur d'aspiration 6.906-773.0 DN 51, plastique. 1 suceur fente 6.906-768.0 DN 51, plastique.
Kit industriel pour mises en oeuvres complexes, connecteur encastré DN51	34	2.641-178.0	7 teilig	DN 51				1 suceur sol 6.906-793.0 DN 51, H-D, 500 mm. 1 suceur d'aspiration 6.906-773.0 DN 51, plastique. 1 suceur fente 6.906-768.0 DN 51, plastique. 1 coude 6.906-767.0 DN 51, acier inoxydable.
Divers								
Vidage par grue et chariot élévateur	35	2.642-842.0	1 pièce(s)					Pour vidanger toutes les cuves IV et IVC avec une grue ou un chariot élévateur. Vidange par le biais d'un mécanisme articulé. Max. 260 kg.

■ Standard. □ Accessoires optionnels.