

HD 901 B

Le nettoyeur haute pression eau froide HD 901 B est équipé d'un moteur à essence. Ce nettoyeur professionnel est adapté pour les travaux les plus divers.



1 Performance maximale

- Dotée de culasses en laiton, l'unité de moteur à 3 pistons axiaux garantit une excellente longévité.
- Les pompes haute pression Kärcher offrent une haute performance et un service fiable.

2 Autonomie maximale

- Les moteurs Honda ou Yanmar assurent une longue durée de vie.
- Diverses performances pour une utilisation optimale.

3 Facilité d'utilisation

- Arrêt automatique du moteur en cas de faible niveau d'huile.

4 Mobilité maximale

- Pneumatiques adaptées pour faciliter la manoeuvrabilité.
- Centre de gravité équilibré et un design ergonomique.

HD 901 B, 1.810-9770, 2018-02-10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

KÄRCHER



HD 901 B

- Buse triple (0°/25°/40°)
- Poignée-pistolet Easy Press
- Lance en acier inox

Caractéristiques techniques

N° d'art.		1.810-977.0
Code EAN		4039784730557
Pression de service	**bar / MPa**	10-200 / 1-20
Pression maximum	**bar / MPa**	230 / 23
Débit	**l/h**	200-750
Temp. d'admission max.	**Température max. eau (°C)**	60
Type de moteur		GX 270/Essence
Constructeur du moteur		Honda
Poids	**kg**	54
Dimensions (l x L x h)	**mm**	1045 × 582 × 670

Equipement

Poignée-pistolet		Poignée-pistolet Easy Press
Poignée-pistolet avec grip élastomère de confort		■
Flexible haute pression	**m**	15
Lance	**mm**	1050
Buse triple (0°/25°/40°)		sans contact
Système antivrillage		■
Démarrage électrique		-
Servo Control		-

■ **Standard.**

HD 901 B, 1.810-977.0, 2018-02-10

HD 901 B
1.810-977.0

KÄRCHER


1


2


3, 5


4, 7, 10–11


6, 9


8


12


13–14


15


16


17–20

		N° d'art.	Diamètre nominal	Pression de service max.			Prix	Descriptif	
Standard avec raccord à vis double extrémité									
Flexible haute pression, 10 m, DN 8, 315 bar, rallonge	1	6.391-342.0	DN 8	315 bar	10 m			Pour augmenter le rayon d'action du nettoyeur haute pression. Raccord M 22 × 1,5 aux deux extrémités.	▲
Flexible haute pression, 15 m, DN 8, 315 bar, avec raccord pivotant	2	6.390-010.0	DN 8	315 bar	15 m			Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage.	▲
Flexible haute pression, 20 m, DN 8, 315 bar, rallonge	3	6.390-031.0	DN 8	315 bar	20 m				▲
Flexible haute pression, 30 m, DN 8, avec raccord pivotant	4	6.390-293.0	DN 8	315 bar	30 m				▲
Flexible haute pression, 15 m, DN 10, 220 bar, rallonge	5	6.390-023.0	DN 10	220 bar	15 m				▲
Longlife 400 avec raccord à vis double extrémité									
Flexible haute pression Longlife 400,10 m, DN 6, avec raccord pivotant	6	6.391-883.0	DN 6	400 bar	10 m			Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	▲
Flexible haute pression Longlife 400,10 m, DN 8, avec raccord pivotant	7	6.388-083.0	DN 8	400 bar	10 m				▲
Flexible haute pression Longlife 400, 10 m, DN 8, rallonge	8	6.391-354.0	DN 8	400 bar	10 m				▲
Flexible haute pression Longlife 400,15 m, DN 8, avec raccord pivotant	9	6.389-709.0	DN 8	400 bar	15 m			Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier	▲
Flexible haute pression Longlife 400,20 m, DN 8, rallonge	10	6.390-027.0	DN 8	400 bar	20 m			Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	▲
Flexible haute pression Longlife 400,30 m, DN 8, avec raccord pivotant	11	6.390-294.0	DN 8	400 bar	30 m				▲
Flexible haute pression, 1,5 m, DN 8, avec raccords	12	6.390-178.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Flexible haute pression 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) avec protection contre le pliage et raccord fileté des deux côtés. Permet le raccordement d'enrouleurs dotés du raccord correspondant (M 22 x 1,5).	□
Qualité alimentaire avec raccord à vis double extrémité									
Flexible haute pression, 10 m, DN 8,secteur alimentaire, rallonge	13	6.389-479.0	DN 8	250 bar	10 m			Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec revêtement extérieur gris, non marquant.	▲
Flexible haute pression, 20 m, DN 8,secteur alimentaire, rallonge	14	6.389-581.0	DN 8	250 bar	20 m				▲
Qualité alimentaire longue durée avec raccord à vis double extrémité									
Flexible haute pression pour le secteur alimentaire 400 bar, 10 m, DN 8, avec raccord pivotant	15	6.391-864.0	DN 8	400 bar	10 m			Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. À double blindage acier et revêtement extérieur bleu non marquant et résistant aux graisses animales.	▲
Flexible haute pression pour le secteur alimentaire 400 bar, 20 m, DN 8, avec raccord pivotant	16	6.391-887.0	DN 8	400 bar	20 m				▲
Standard									
Flexible haute pression, 15 m, DN 6, raccord AVS sur le pistolet	17	6.391-394.0	DN 6	250 bar	15 m			Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage.	■
Flexible haute pression, 10 m, DN 8, raccord AVS sur le pistolet	18	6.390-025.0	DN 8	315 bar	10 m				□
Flexible haute pression, 15 m, DN 8, raccord AVS sur le pistolet	19	6.390-185.0	DN 8	315 bar	15 m				□
Flexible haute pression, 20 m, DN 8, raccord AVS sur le pistolet	20	6.390-171.0	DN 8	315 bar	20 m				□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

HD 901 B
1.810-977.0

KÄRCHER


21


22


23


24


25

		N° d'art.	Diamètre nominal	Pression de service max.			Prix	Descriptif	
Longlife 400									
Flexible haute pression Longlife 400,10 m, DN 6, M 22 × 1,5	21	6.391-882.0	DN 6	400 bar	10 m			Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	□
Flexible haute pression Longlife 400, 10 m, DN 8, raccord AVS sur le pistolet	22	6.391-351.0	DN 8	400 bar	10 m			Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (articulation rotative) et raccord fileté manuel. M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	□
Qualité alimentaire									
Flexible haute pression 15 m DN 6, raccord AVS dans le pistolet 11 mm, pour le secteur alimentaire, gris	23	6.391-654.0	DN 6	250 bar	15 m			Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec revêtement extérieur gris, non marquant.	□
Longlife qualité alimentaire									
Flexible haute pression pour le secteur alimentaire 400 bar, 15 m, DN 6, raccord AVS sur le pistolet	24	6.391-888.0	DN 6	400 bar	15 m			Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage.	□
Autres flexibles									
Flexible haute pression, 1,5 m, DN 8, avec raccords, sortie courbée	25	6.388-886.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Flexible haute pression, raccordement à un tambour-enrouleur.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

HD 901 B
1.810-977.0

KÄRCHER


1


2


3


4

		N° d'art.	Débit				Prix	Descriptif	
Poignée-pistolet haute pression Easy Press avec réduction de la force de maintien (brevet Kärcher)									
Poignée-pistolet Easy Press avec Softgrip	1	4.775-463.0						Poignée pistolet HP Easy Press avec Softgrip. Pour flexibles HP DN 6 ou DN 8 avec diamètre du Swivel de 11 mm.	■
Pistolet de pulvérisation manuel									
Poignée pistolet haut de gamme	2	4.775-823.0						Poignée-pistolet haut de gamme avec débit optimisé. Perte de pression réduite, même avec des débits d'eau allant jusqu'à 2 500 l/h. Robustesse et longévité pour une utilisation professionnelle.	□
Raccord rapide									
Raccord rapide	3	6.401-458.0						Pour un changement rapide entre différentes buses / accessoires. Parfaitement adapté aux pistolets Kärcher, convient comme interface entre la poignée-pistolet et la lance. Avec filetage interne M22 x 1,5.	□
Raccord enfichable	4	6.401-459.0						Raccord mâle en acier inoxydable trempé pour un raccord rapide 6.401-458. Avec filetage extérieur M22 x 1,5.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

HD 901 B
1.810-977.0

KÄRCHER


1

MISSING PICTURE: M:\print\Triplen-oz99_acc_phd_sl_1_10491_acc.tif
2


3


4


5-6

		N° d'art.	Pression de service max.	Taille de la buse			Prix	Descriptif	
Buse triple touchless (commutation sans contact)									
Gicleur triple 037	1	4.767-016.0		37				Permutation rapide et aisée du jet par simple mouvement de la buse.	■
Buse triple Touchless (permutation sans contact) 40	2	4.767-112.0		40					□
Buses triples									
Buse triple 038	3	4.767-149.0	300 bar	38				Buse triple à permutation manuelle avec buse en inox. Robuste, durable et résistante à la saleté.	□
Rotabuse, grande									
Rotabuse	4	4.763-252.0	300 bar	40				Rotabuse – jet crayon rotatif - un nettoyage 10 fois plus puissant. Une durée de vie maximale grâce au suceur et à la bague de roulement en céramique. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C.	□
Inaktiv									
Rotabuse commutable DN40	5	4.763-950.0	300 bar	40					□
Inaktiv									
Rotabuse - commutable sur jet plat	6	4.763-956.0	300 bar	40					□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

HD 901 B
1.810-977.0

KÄRCHER


1


2


3


4


5


6


7


8–9


10


11


12


13


14


15

		N° d'art.	Pression de service max.	Longueur			Prix	Descriptif	
Lances de pulvérisation rotatives									
Lance, 1 050 mm, 300 bar, pivotante, ergonomique.	1	4.760-660.0	300 bar	1050 mm				Lances disponibles en différentes longueurs, en inox à grand raccord manuel fileté. La poignée ergonomique garantit une manipulation et une isolation optimales.	■
Lance, 600 mm, 300 bar, pivotante, ergonomique.	2	4.760-664.0	300 bar	600 mm					□
Lance 840 mm, à rotation	3	4.760-663.0	300 bar	840 mm					□
Lance, 1 550 mm, 300 bar, pivotante, ergonomique.	4	4.760-661.0	300 bar	1550 mm					□
Lance, 2 050 mm, 300 bar, pivotante, ergonomique.	5	4.760-662.0	300 bar	2050 mm					□
Lances									
Lance Vibrasoft 250 bar 950 mm	6	6.415-951.0	250 bar	950 mm				La poignée rotative à 360° sur ressort amortit considérablement les vibrations subies par la lance.	□
Lance									
Lance, 250 mm, non pivotante	7	4.760-667.0		250 mm				Inox à raccord manuel fileté, non pivotante. À utiliser avec une poignée-pistolet à rallongée.	□
Lance à régulation de pression									
Lance à régulation de pression 670 mm	8	4.760-362.0		670 mm				Lance à régulation de pression 670 mm avec manomètre intégré. Pour la régulation de la pression en continu, directement sur la lance.	□
Lance à régulation de pression 1040 mm	9	4.760-230.0		1040 mm				Lance à régulation de pression 1 040 mm avec manomètre intégré. Pour la régulation de la pression en continu, directement sur la lance.	□
Adaptateur pour lance à régulation de pression									
Adaptateur pour lance à régulation de pression	10	4.762-075.0						Pour positions 9, 10, pour monter les accessoires sur la lance M 24/18 x 1,5	□
Lance coudée									
Lance pour le nettoyage des toilettes et des caniveaux	11	4.760-073.0						Avec insert de buse. Forme spéciale pour le nettoyage de caniveaux et le nettoyage hygiénique de toilettes. Inox.	□
Lance flexible									
Lance flexible 1 050 mm	12	6.394-654.0	210 bar	1050 mm				Réglage en continu de l'inclinaison de la lance de 20° à 140°.	□
Lance télescopique									
Lance télescopique 225 bar	13	6.394-690.0	225 bar					Extensible progressivement de 1,8 à 5,4 m. Pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès (par ex. toitures, façades).	□
Courroie de maintien pour lance télescopique	14	6.373-987.0						Sangle confortable pour soulager la tension lorsque vous travaillez avec la lance doseur télescopique (6.394-690). La charge est répartie de manière optimale sur le corps et des tâches de travail plus longues sont possibles.	□
Nettoyeur pour rigoles									
Lance pour le nettoyage des caniveaux	15	2.642-305.0						La lance sert au nettoyage des caniveaux. La forme de la lance et la buse spéciale permettent de nettoyer les caniveaux sans qu'il soit nécessaire d'enlever les grilles de protection.	□
Lance pour le nettoyage des bas de caisses									
Lance pour le nettoyage des bas de caisses 700 mm	16	4.760-245.0		700 mm				Mobile, pour un nettoyage efficace et aisé des bas de caisses et des ailes de véhicules. Inox. Sans buse HP.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

HD 901 B
1.810-977.0

KÄRCHER



1

		N° d'art.					Prix	Descriptif	
Divers									
Clapet antiretour	1	6.412-578.0						pour empêcher le détergent de pénétrer dans le circuit d'eau potable en cas en cas de chute de pression à l'arrivée d'eau.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

HD 901 B
1.810-977.0

KÄRCHER


1


2

		N° d'art.					Prix	Descriptif	
Distributeur en Y									
Répartiteur en Y	1	4.405-048.0						Permet de brancher deux dispositifs d'aspersion sur l'appareil. Montage sur la sortie haute pression.	□
Kit de montage roues anti-crevaison									
Kit d'adaptation roues anticrevaisons	2	2.851-067.0						Les roues anticrevaisons allient le confort de conduite des pneumatiques avec la sécurité contre les crevaisons des roues en caoutchouc.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

HD 901 B
1.810-977.0

KÄRCHER


1


3, 11


4


5


6


7


8


9


10

		N° d'art.	Débit	Taille de la buse	Diamètre		Prix	Descriptif	
Nettoyeur de surfaces FRV 30									
Nettoyeur de surfaces FRV 30	1	2.642-999.0						Grâce à son aspiration automatique intégrée de l'eau sale, le FRV 30 rend le nettoyage des surfaces encore plus efficace et il peut être utilisé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	□
Raclette en caoutchouc pour FRV 30	2	2.642-910.0						Pour utiliser le FRV 30 sur des sols brillants en intérieur. Les raclettes en caoutchouc améliorent la puissance d'aspiration du FRV 30 et limitent les résidus d'eau.	□
Rallonge de flexible 5 m	3	4.440-939.0						5 m de flexible de rallonge pour le FRV 30. Comprend des manchons de raccordement.	□
Kit de montage fixation de flexible	4	2.642-528.0						Ventouse permettant de fixer le flexible d'aspiration sur les surfaces brillantes.	□
Kit de montage tamis	5	2.642-532.0						Seau en inox servant à la collecte des gros déchets et à la fixation du flexible d'aspiration en extérieur.	□
Nettoyeur de surfaces FR 30 Me									
Nettoyeur de surfaces FR 30 Me	6	2.640-355.0			300 mm			Nettoyeur de surfaces de qualité supérieure résistant à l'eau chaude avec châssis en inox, double roulement en céramique, roulettes pivotantes qui ne laissent pas de traces, raccord intégré pour l'aspiration des éclaboussures d'eau.	□
Nettoyeur de surfaces FR 50 Me									
Nettoyeur de surfaces FR 50	7	2.640-679.0			500 mm			Avec sa largeur de 500 mm, le FR 50 est particulièrement approprié au nettoyage de surfaces importantes.	□
Jeux de buses spéciaux pour appareils FR									
Kit de buses pour nettoyeur de surfaces 650–850 l/h	8	2.639-187.0	650–850 l/h					Kit de buse spécifique à la Powerbuse Kärcher pour nettoyeurs de surfaces.	□
Jeu de buses spécial pour FRV									
Jeu de buses 040 – pour FRV	9	2.642-431.0		40				Jeu de buses spécifiques à l'appareil Kärcher – Powerbuses et buse de traction pour FRV 30.	□
Nettoyeur de surfaces FRV 30 Me									
FRV 30 Me	10	2.642-911.0						Grâce à son aspiration automatique de l'eau sale, le FRV 30 Me en acier rend le nettoyage des surfaces encore plus efficace et il peut être utilisé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	□
Rallonge de flexible FRV 30 Me et FRV 50 Me	11	4.441-040.0						Flexible de rallonge de 5 m pour FRV 30 Me. Comprend des manchons de raccordement.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

HD 901 B
1.810-977.0

KÄRCHER


1


2


3


4


5


6


7


9

		N° d'art.					Prix	Descriptif	
Raccord de buse à vis									
Raccord fileté pour suceur	1	5.401-210.0						Avec protection pour les buses haute pression et les Power-buses M 18 × 1,5.	☐
Entretoise (y compris raccord fileté pour buse)									
Entretoise (avec raccord fileté pour buse)	2	5.394-294.0						Garantit une distance de sécurité constante, par ex. pour le bandage et la carrosserie. Empêche ainsi d'endommager des surfaces fragiles. Se monte directement sur la lance.	☐
Accouplement tournant									
raccord pivotant	3	4.401-091.0						Empêche efficacement le vrillage des flexibles HP. Raccord M 22 × 1,5 m. Protection de la poignée.	☐
Raccord									
Coupleur	4	4.403-002.0						Pour ponter les spirales de chauffage montées pour le netto-yagealternative:4.111-029.0 adaptateur 1 - tuyau vieil / tuyau neuve	☐
Élément de raccordement									
Raccord de buses à vis / Manchon fileté	5	4.402-022.0						Pour fixer les buses HP et les accessoires directement sur la poignée-pistolet (avec raccord fileté pour buse) – 1 × M 22 × 1,5/1 × M 18 × 1,5.	☐
Adaptateur									
Bague bicone complet	6	4.424-004.0						Pour monter les flexibles haute pression avec connecteur sur filet M22 x 1,5 Alternative : 4.111-032.0 adaptateur 4 - pivot appareil nouveau/flexible ancien	☐
Injecteur de détergent									
Injecteurs de détergent pour haute pression (sans buses)	7	3.637-170.0						Dosage de détergent de 3 à 5 % en haute pression.	☐
Jeu de buses spécial pour appareil réf. 4.637-033.0									
Jeu de buses 750 à 1000 l/h	8	4.769-011.0						Comprend un insert de buse + Powerbuse HP + raccord fileté.	☐
	9	4.769-047.0							☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

HD 901 B
1.810-977.0

KÄRCHER


1


2, 4


3


5–6


7


8–10


11–12


13


14

		N° d'art.	Pression de service max.	Taille de la buse	Diamètre		Prix	Descriptif	
Jeu de buses pour tête de pulvérisation HKF 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)									
Cône à fixer dans les bondes.	1	4.132-002.0						Cône à fixer dans les bondes.	☐
Double poignée pour un positionnement précis de la tête de nettoyage	2	2.863-036.0						Double poignée pour un positionnement précis de la tête de nettoyage.	☐
Bouchon à visser, à utiliser avec la lance à une seule buse	3	5.411-061.0						Bouchon à visser, à utiliser avec la lance à une seule buse.	☐
	4	6.415-077.0		70				Buse pour fonctionnement à deux buses	☐
Flexible pour nettoyage des canalisations, DN 6									
Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6, 20 m	5	6.390-028.0	120 bar					Flexibles haute pression particulièrement souples pour le nettoyage des canalisations (raccord fileté pour buse R 1/8").	☐
Flexible pour nettoyage des canalisations, DN 6, 30 m, max. 120 bar	6	6.390-029.0	120 bar						☐
Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6, 20 m, 250 bar	7	6.390-030.0	250 bar						☐
Buses de nettoyage des canalisations									
Rotabuse pour le nettoyage des canalisations D 25 / 040	8	6.415-944.0		40	25 mm			Avec raccord R 1/8" pour raccorder au flexible de nettoyage. 1 rotabuse vers l'avant, 3 x 30° vers l'arrière.	☐
Rotabuse pour le nettoyage des canalisations D 30 / 040	9	6.415-946.0		40	30 mm				☐
Rotabuse pour le nettoyage des canalisations D 35 / 040	10	6.415-948.0		40	35 mm				☐
Buse de nettoyage de canalisations 055 16mm	11	5.763-015.0		55	16 mm			Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations. 3 × 30° vers l'arrière, Ø 16 mm.	☐
Buse de nettoyage de canalisations 060 16mm	12	5.763-016.0		60	16 mm			Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations.1 × vers l'avant, 3 × 30° vers l'arrière, Ø 16 mm.	☐
Buse de nettoyage de canalisations 050 30mm	13	5.763-017.0		50	30 mm			Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations. 3 × 30° vers l'arrière, Ø 30 mm.	☐
Buse rotative de nettoyage de canalisations 050 16mm	14	6.415-428.0		50	16 mm			Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations. 4 jets rotatifs.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

HD 901 B
1.810-977.0

KÄRCHER


1


2–3, 5


4

		N° d'art.	Taille de la buse				Prix	Descriptif	
Buse haute pression à angle de projection 0°									
Buse HP à angle de projection 0° 40	1	2.884-533.0	40					Jet pleine puissance convenant tout particulièrement aux salissures tenaces.	☐
Powerbuse à angle de projection 15°									
Powerbuse à angle de projection 15° 40	2	2.883-388.0	40					Jet plat pour le nettoyage des salissures tenaces.	☐
Powerbuse angle de pulvérisation 25°									
Powerbuse à angle de projection 25° 40	3	2.883-397.0	40					La buse à jet plat à angle de jet de 25° offre un grand rendement surfacique et élimine en un tour de main les salissures tenaces.	☐
Powerbuse à angle de projection 25° 250	4	2.884-521.0	250						☐
Powerbuse à angle de projection 40°									
Powerbuse à angle de projection 40° 40	5	2.884-522.0	40					Jet plat pour un grand rendement surfacique – convient aux surfaces fragiles.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

HD 901 B
1.810-977.0

KÄRCHER



1–2



3

		N° d'art.	Taille de la buse				Prix	Descriptif	
Kit de sablage (sans buse)									
Dispositif d'hydrosablage avec réglage du débit (sans buses)	1	4.762-010.0						Addition d'agents de sablage au jet haute pression. Pour décaper, dérouiller, décalaminer. Se monte sur la lance à la place de la buse HP. Avec réglage du débit.	☐
Dispositif d'hydrosablage sans réglage de débit (sans buses)	2	4.762-022.0						Addition d'agents de sablage au jet haute pression. Pour décaper, dérouiller, décalaminer. Se monte sur la lance à la place de la buse HP. Sans réglage du débit.	☐
Buse en carbure de bore									
Buse en carbure de bore pour les appareils jusqu'à 1000 l/h - 6	3	6.415-084.0	6 mm					En complément aux jeux de buses. Buse particulièrement résistante à l'usure avec revêtement intérieur en carbure de bore pour une utilisation en continu.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

HD 901 B
1.810-977.0

KÄRCHER


1


3


4


5


6

		N° d'art.	Débit				Prix	Descriptif	
Lance à mousse									
Générateur de mousse avec réservoir intégré	1	6.394-668.0	1200 l/h					Générateur de mousse court et maniable avec une cuve à détergent de 1 litre placée directement sur le générateur.	□
Cuve à détergent 1 l pour générateur de mousse	2	6.414-954.0						Cuve à détergent supplémentaire de 1 l pour le remplacement rapide du détergent (pour le générateur de mousse 6.394-668.0).	□
Kit Inno Foam									
Kit Inno Foam avec injecteur de détergent	3	2.640-151.0						Système à mousse haute pression pour les appareils HD/HDS mobiles et stationnaires de nettoyage et de désinfection.	□
Kit Easy Foam									
Kit Easy Foam avec injecteur de détergent	4	2.640-691.0						Système à mousse HP pour appareils HD/HDS mobiles et stationnaires de nettoyage et de désinfection. Canon à mousse à raccorder à la lance HP.	□
Jeux de buses pour kit Inno Foam / Easy Foam									
Jeu de buses 090 pour kit Inno/Easy 700–1000 l/h	5	2.640-688.0	700–1000 l/h					Une adaptation optimale aux différentes performances des appareils pour une utilisation économique.	□
Kits de montage canon à mousse									
Kit d'adaptation pour canon à mousse	6	2.637-926.0						Pour l'application optimale de la mousse dans les domaines sanitaire et alimentaire, ou partout où un long temps d'action est nécessaire ; se monte sur la lance à la place de la buse HP.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

HD 901 B
1.810-977.0

KÄRCHER


1


2–3


4


5


6


7


8

		N° d'art.	Longueur				Prix	Descriptif	
Kit de montage dévidoir manuel									
Kit d'adaptation tambour-enrouleur pour les appareils HP à moteur thermique	1	2.637-880.0	30 m					Kit tambour-enrouleur à monter sur l'appareil. Pour ranger les flexibles haute pression en toute sécurité en gagnant de la place (avec flexible de raccordement à la sortie HP de l'appareil)	☐
Dévidoir à enroulement automatique pour fixation murale									
Support pivotant peint	2	2.639-931.0						Les tambours-enrouleurs autorétractables offrent un maximum de sécurité et de confort lors de l'enroulement et du déroulement du flexible HP.	☐
Support pivotant inox	3	2.641-867.0							☐
Tambour-enrouleur automatique en acier peint/plastique	4	6.392-975.0	20 m						☐
Tambour-enrouleur automatique en inox/plastique.	5	6.392-965.0	20 m						☐
Tambour-enrouleur automatique, peint 20m	6	2.639-919.0	20 m						☐
Tambour-enrouleur automatique, inox avec support pivotant 20m	7	6.391-421.0	20 m						☐
Kit tambour-enrouleur automatique en inox	8	2.641-866.0	20 m						☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

HD 901 B
1.810-977.0

KÄRCHER


1


2–3


4


5–7

		N° d'art.	Débit	Température d'admission			Prix	Descriptif	
Nettoyage des installations solaires – Lances télescopiques									
iSolar TL 7 H (sans flexible)	1	4.107-054.0		60 Température max. eau (°C)				La lance télescopique est un mélange de carbone et de fibre de verre (hybride), et offre une rigidité maximale pour un poids minimal. Sa portée est de 7,2 m.	☐
iSolar TL 10 H (sans flexible)	2	4.107-053.0		60 Température max. eau (°C)				La lance télescopique est un mélange de carbone et de fibre de verre (hybride), et offre une rigidité maximale pour un poids minimal.	☐
iSolar TL 10 C (sans flexible)	3	4.107-055.0		60 Température max. eau (°C)				La lance télescopique en carbone offre une rigidité maximale pour un poids minimal.	☐
iSolar TL 14 C (sans flexible)	4	4.107-052.0		60 Température max. eau (°C)					☐
Flexible HP iSolar 7 155 °C 8,5 m	5	6.392-978.0		155 Température max. eau (°C)				Souple, haut de gamme, le flexible haute pression avec enveloppe en caoutchouc complètera à merveille le modèle iSolar TL 7.	☐
Flexible HP iSolar HD 10, 155 °C 11,5 m	6	6.392-977.0		155 Température max. eau (°C)				Souple, haut de gamme, le flexible haute pression avec enveloppe en caoutchouc complètera à merveille le modèle iSolar TL 10.	☐
Flexible HP iSolar HD 14, 155 °C 15 m	7	6.392-976.0		155 Température max. eau (°C)				Souple, haut de gamme, le flexible haute pression avec enveloppe en caoutchouc complètera à merveille le modèle iSolar TL 14.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

HD 901 B
1.810-977.0

KÄRCHER


1


2


3

		N° d'art.	Débit				Prix	Descriptif	
Brosse de lavage enfichable									
Brosse de lavage emboîtable	1	4.762-016.0						Utilisation universelle pour le nettoyage de surfaces. Fixation à l'aide d'un dispositif de serrage directement sur la lance. Raccord M 18 × 1,5.	☐
Brosse de lavage rotative									
Brosse de lavage rotative pour appareils > 800 l/h	2	4.762-559.0	900–1300 l/h					Les brosses sont entraînées par le débit d'eau. Pour éliminer en douceur les poussières fines et le film gris sur toutes les surfaces.	☐
	3	4.762-562.0	900–1300 l/h						☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

HD 901 B
1.810-977.0

KÄRCHER


1-4


5


6


7


8


9


10


11

		N° d'art.	Longueur	Diamètre			Prix	Descriptif	
Raccord Geka									
Raccord Geka avec embout à flexible, R 1/2"	1	6.388-461.0						Avec manchon, R 1/2".	□
Raccord Geka avec embout à flexible, R 3/4"	2	6.388-455.0						Avec manchon, R 3/4".	□
Raccord Geka avec embout à flexible, R 1"	3	6.388-465.0						Avec manchon, R 1".	□
Raccord Geka à filetage intérieur, R 1"	4	6.388-458.0						Avec filetage intérieur, R 1".	□
Filtre d'aspiration									
Crépine d'aspiration à eau	5	6.414-956.0						Pour l'aspiration à partir d'étangs, de citernes ou similaires, boîtier de filtre en polyamide, crépine en inox, largeur des mailles de 800 µm, raccord R 3/4" et R 1", sans clapet antiretour.	□
Crépine d'aspiration avec clapet antiretour	6	4.730-012.0						Avec clapet antiretour en laiton, raccord R 1".	□
Filtre fin à eau									
Filtre fin à eau, 100 µm, R 3/4"	7	2.637-691.0						Montage sur la sortie de l'appareil, 100 µm.	□
Filtre fin à eau, avec adaptateur	8	4.730-102.0						À monter sur la sortie de l'appareil, 125 µm, avec adaptateur R 3/4" / R 1".	□
Flexible d'alimentation en eau									
Flexible à eau	9	4.440-038.0	7,5 m					NW 13 R 1" / R 3/4", jusqu'à 30 °C.	□
	10	4.440-207.0	7,5 m					NW 19 R 1" / R 3/4", jusqu'à 85 °C, pour l'aspiration avec tresse de cuivre pour la mise à la terre de l'appareil.	□
Dispositif anti-retour									
Clapet antiretour	11	2.641-374.0						Pour éviter l'arrivée de détergents dans le réseau d'eau potable en cas de dépression. Résistant à l'eau chaude jusqu'à 80 °C – testé selon CEI 60335-2-79.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.