LANCE TÉLESCOPIQUE TL 7 H

Lance télescopique hybride multifonction TL 7 H composée d'un mélange de carbone et de fibre de verre aussi rigide que léger. Déploiement facile grâce à des attaches rapides. Jusqu'à 7 m de portée.



Référence	4.762-610.0

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278716411
Longueur de tube télescopique	m	2 – 7
Température d'admission	°C	max. 60
Matériau		Hybride
Elements		5
Filetage des raccords		M 18
Poids emballage inclus	kg	4,6

Équipement	
Tool less clamp force adjustment	■
Anti-Spin	■
Réglage sans outils de l'effort de serrage	■
Crochet support pour flexible	■
Butée de retrait	■

■ Standard.





Utilisation polyvalente

- Pour le nettoyage des fenêtres, façades et panneaux solaires à l'eau osmosée.
- Pour le nettoyage à haute pression ou à basse pression à l'aide de brosses.



Ergonomie maximale

- Sécurité anti-rotation Anti Spin sur les lances pour un travail sûr et ergonomique.
- Attaches rapides pour un desserrage simple et rapide du serrage des lances.
- Pied rotatif garantissant une utilisation facile et ergonomique.



Très pratique

- Réglage sans outils de l'effet de serrage au niveau des attaches rapides.
- Avec des crochets de serrage pour le guidage du flexible d'eau à l'extérieur de la lance.
- Pied avec crochet pour la fixation de la sangle et du châssis.

Lance télescopique TL 7 H, 4.762-610.0, 2026-03-22

APPAREILS COMPATIBLES

- HD
- HD 1.8/13 C Ed
- HD 10/21-4 S *KAP
- HD 10/23-4 S *MX
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S *KAP
- HD 2.3/14 C Ed Food
- HD 3.5/30-4 S Ea
- HD 4/11 C Bp Plus
- HD 4/9 P
- HD 5/12 C
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 6/15 MX Plus *CH
- HD 7/15 G
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4M *KAP
- HD 8/20 G
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 1.7/12 U Ed
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 12/18 -4S Classic *KAP
- HDS 3.5/30-4 M Ea
- HDS 4.0/20-4 M Ea
- HDS 4.5/22-4 M Ea
- HDS 5/13 U
- HDS 7/11-4M Classic *KAP
- HDS 8/18 4C Classic *KAP
- HDS 8/18-4 C Classic *KAP
- HDS 9/18-4 M Classic *KAP
- HDS 10/20-4 M
- HDS 1000 De Weed
- HDS 6/14 C
- HDS 7/16 C
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 E Classic

Lance télescopique TL 7 H, 4.762-610.0, 2026-03-22

ACCESSOIRES POUR LANCE TÉLESCOPIQUE TL 7 H
4.762-610.0


1


2


3


4


5


6–7


8


9


10


11

		Référence	Descriptif	
NETTOYAGE DES FAÇADES ET PANNEAUX SOLAIRES				
Brosses				
Brosse-rouleau dure	1	6.960-133.0	Brosse-rouleau à poils durs pour le nettoyage des façades industrielles ou des revêtements de sols et l'élimination des saletés grossières. Montage simple sur une lance télescopique ou une lance haute pression Kärcher.	☐
Brosse-rouleau medium	2	6.960-134.0	Nettoyage optimal des façades, volets roulants et tissus textiles : la brosse-rouleau à poils moyennement durs se monte rapidement et facilement sur une lance télescopique ou lance haute pression Kärcher.	☐
Brosse-rouleau souple	3	6.960-135.0	Montage simple sur une lance télescopique ou lance haute pression Kärcher : cette brosse-rouleau à poils souples permet un nettoyage en profondeur des surfaces délicates comme le verre ou les panneaux solaires.	☐
Teleskopstangen				
Adaptateur basse pression TL	4	4.580-097.0	Adaptateur basse pression TL composé d'un robinet à rotule pour un montage sans outils sur les lances télescopiques. Spécialement conçu pour l'utilisation avec les brosses haute pression rotatives.	☐
Adaptateur haute pression TL	5	4.775-154.0	L'adaptateur haute pression TL : un pistolet haute pression à joint flexible pour le nettoyage à haute pression à l'aide de lances télescopiques. Ergonomique, facile à monter, convient aux droitiers comme aux gauchers.	☐
Schläuche				
Flexible d'eau 25 m	6	6.392-578.0	Flexible d'eau (25 m) pour le raccordement d'eau et le raccordement aux brosses montées sur des lances télescopiques lors du nettoyage des vitres, des façades et des installations solaires.	☐
Flexible d'eau 50 m	7	6.392-579.0	Flexible d'eau transparent de 50 m conçu pour servir de conduite d'alimentation pour les brosses montées sur des lances télescopiques lors du nettoyage des vitres, des façades et des installations solaires.	☐
Flexible HP iSolar 7 155 °C 8,5 m	8	6.392-978.0	Souple, haut de gamme, le flexible haute pression avec enveloppe en caoutchouc complètera à merveille le modèle iSolar TL 7.	☐
Kits et adaptateurs				
Joint à angles	9	4.802-048.0	Joint articulé permettant un réglage variable jusqu'à 180° pour relier les lances télescopiques aux brosses lors du nettoyage des façades, fenêtres ou panneaux solaires.	☐
Système de châssis	10	6.373-071.0	Châssis confortable et utilisable de manière universelle pour réduire la force de maintien nécessaire lors des travaux avec des lances télescopiques, des outils de jardinage et des générateurs haute pression.	☐
ACCESSOIRES POUR APPAREILS				
Sangle des épaules universel	11	2.042-016.0	Sangle d'épaule ergonomique et confortable, pour une utilisation universelle. Pour un travail prolongé sans fatigue, par exemple avec le souffleur de feuilles, le coupe-bordures ou l'outil multifonction de Kärcher.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.