LANCE TÉLESCOPIQUE TL 10 H

Jusqu'à 10 m de portée : avec la lance télescopique hybride TL 10 H. Composée d'un mélange de carbone et de fibre de verre et utilisable de manière polyvalente. Rétraction et déploiement faciles grâce à des attaches rapides.

Référence	4.762-611.0

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278716428
Longueur de tube télescopique	m	2,2 – 10
Température d'admission	°C	max. 60
Matériau		Hybride
Elements		7
Filetage des raccords		M 18
Poids emballage inclus	kg	9,5

Équipement	
Vacuuming	■
Tool less clamp force adjustment	■
Anti-Spin	■
Réglage sans outils de l'effort de serrage	■
Crochet support pour flexible	■
Butée de retrait	■

■ Standard.

Utilisation polyvalente

- Pour le nettoyage des fenêtres, façades et panneaux solaires à l'eau osmosée.
- Pour le nettoyage à haute pression ou à basse pression à l'aide de brosses.

Ergonomie maximale

- Sécurité anti-rotation Anti Spin sur les lances pour un travail sûr et ergonomique.
- Attaches rapides pour un desserrage simple et rapide du serrage des lances.
- Pied rotatif garantissant une utilisation facile et ergonomique.

Très pratique

- Réglage sans outils de l'effet de serrage au niveau des attaches rapides.
- Avec des crochets de serrage pour le guidage du flexible d'eau à l'extérieur de la lance.
- Pied avec crochet pour la fixation de la sangle et du châssis.

Lance télescopique TL 10 H, 4.762-611.0, 2026-03-22

KÄRCHER

APPAREILS COMPATIBLES

- HD
- HD 1.8/13 C Ed
- HD 10/21-4 S *KAP
- HD 10/23-4 S *MX
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S *KAP
- HD 2.3/14 C Ed Food
- HD 3.5/30-4 S Ea
- HD 4/11 C Bp Plus
- HD 4/9 P
- HD 5/12 C
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 6/15 MX Plus *CH
- HD 7/15 G
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4M *KAP
- HD 8/20 G
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 1.7/12 U Ed
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 12/18 -4S Classic *KAP
- HDS 3.5/30-4 M Ea
- HDS 4.0/20-4 M Ea
- HDS 4.5/22-4 M Ea
- HDS 5/13 U
- HDS 7/11-4M Classic *KAP
- HDS 8/18 4C Classic *KAP
- HDS 8/18-4 C Classic *KAP
- HDS 9/18-4 M Classic *KAP
- HDS 10/20-4 M
- HDS 1000 De Weed
- HDS 6/14 C
- HDS 7/16 C
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 E Classic

Lance télescopique TL 10 H, 4.762-611.0, 2026-03-22

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR LANCE TÉLESCOPIQUE TL 10 H
4.762-611.0

1

2

3

4

5

6

7–8

9

10

11

12

		Référence	Descriptif	
NETTOYAGE DES FAÇADES ET PANNEAUX SOLAIRES				
Brosses				
Brosse-rouleau dure	1	6.960-133.0	Brosse-rouleau à poils durs pour le nettoyage des façades industrielles ou des revêtements de sols et l'élimination des saletés grossières. Montage simple sur une lance télescopique ou une lance haute pression Kärcher.	☐
Brosse-rouleau medium	2	6.960-134.0	Nettoyage optimal des façades, volets roulants et tissus textiles : la brosse-rouleau à poils moyennement durs se monte rapidement et facilement sur une lance télescopique ou lance haute pression Kärcher.	☐
Brosse-rouleau souple	3	6.960-135.0	Montage simple sur une lance télescopique ou lance haute pression Kärcher : cette brosse-rouleau à poils souples permet un nettoyage en profondeur des surfaces délicates comme le verre ou les panneaux solaires.	☐
Teleskopstangen				
Adaptateur basse pression TL	4	4.580-097.0	Adaptateur basse pression TL composé d'un robinet à rotule pour un montage sans outils sur les lances télescopiques. Spécialement conçu pour l'utilisation avec les brosses haute pression rotatives.	☐
Adaptateur haute pression TL	5	4.775-154.0	L'adaptateur haute pression TL : un pistolet haute pression à joint flexible pour le nettoyage à haute pression à l'aide de lances télescopiques. Ergonomique, facile à monter, convient aux droitiers comme aux gauchers.	☐
Adaptateur d'aspiration TL	6	9.751-306.0	Adaptateur d'aspiration TL pour lances télescopiques avec des longueurs de 10 et de 14 m, composé d'un raccord pour coudes d'aspiration (DN 35, DN 40) et d'un raccord pour les suceurs d'aspiration.	☐
Schläuche				
Flexible d'eau 25 m	7	6.392-578.0	Flexible d'eau (25 m) pour le raccordement d'eau et le raccordement aux brosses montées sur des lances télescopiques lors du nettoyage des vitres, des façades et des installations solaires.	☐
Flexible d'eau 50 m	8	6.392-579.0	Flexible d'eau transparent de 50 m conçu pour servir de conduite d'alimentation pour les brosses montées sur des lances télescopiques lors du nettoyage des vitres, des façades et des installations solaires.	☐
Flexible HP iSolar HD 10, 155 °C 11,5 m	9	6.392-977.0	Souple, haut de gamme, le flexible haute pression avec enveloppe en caoutchouc complètera à merveille le modèle iSolar TL 10.	☐
Kits et adaptateurs				
Joint à angles	10	4.802-048.0	Joint articulé permettant un réglage variable jusqu'à 180° pour relier les lances télescopiques aux brosses lors du nettoyage des façades, fenêtres ou panneaux solaires.	☐
Système de châssis	11	6.373-071.0	Châssis confortable et utilisable de manière universelle pour réduire la force de maintien nécessaire lors des travaux avec des lances télescopiques, des outils de jardinage et des générateurs haute pression.	☐
ACCESSOIRES POUR APPAREILS				
Sangle des épaules universel	12	2.042-016.0	Sangle d'épaule ergonomique et confortable, pour une utilisation universelle. Pour un travail prolongé sans fatigue, par exemple avec le souffleur de feuilles, le coupe-bordures ou l'outil multifonction de Kärcher.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.