IB 7/40 ADV

De Ice Blaster IB 7/40 Advanced heeft een straalpistool met geïntegreerde afstandsbediening en garandeert ook de beste resultaten bij droogijsreiniging bij lage luchtdruk.

Bestelnr.	1.574-002.0

Technische gegevens		
EAN Code		4039784294035
Vermogen	kW	0,6
Persluchtaansluiting		Klauwkoppeling (DIN 3238)
Behuizing / frame		HDPE - kunststof
Kabellengte	m	7
Luchtdruk	bar / MPa	2 - 10 / 0,2 - 1
Luchtkwaliteit		Droog en olievrij
Luchtstroom	m^3/min	0,5 - 3,5
geluidsniveau	dB(A)	99
Capaciteit droogijs	kg	15
Droogijspellets (diameter)	mm	3
Droogijs verbruik	kg/u	15 - 50
Aantal stroomgroepen	Ph	1
Frequentie	Hz	50 - 60
Spanning	V	220 - 240
Gewicht zonder accessoires	kg	78
Gewicht (met accessoires)	kg	81,6
Afmetingen (L × B × H)	mm	768 × 510 × 1096

Dit apparaat vereist instructie.

Uitrusting		
Siliconevet voor sproeiers		■
Vlakstraalsproeier		■
Sleutel (voor sproeierwissel)	Stuk(s)	2
Spuitslang, 7 m, met elektrische besturingskabel en snelkoppeling		■
Spuitpistool (ergonomisch en veilig)		■
Droogijs toevoer is direct instelbaar aan pistool		■
Luchtdruk direct regelbaar		■
Schakelaar "Alleen lucht" of "IJs en lucht" op het pistool		■
elektronische controle		■
Incl. Oprolmechanisme aardingskabel		■
Olie- en waterafscheider		■
gereedschapstas		■

■ Bij de levering inbegrepen

IB 7/40 Adv, 1.574-002.0, 2026-03-29

Overzichtelijk display

- Gemakkelijk aflezen van de ingestelde waarden; eenvoudige bediening met behulp van grote toetsen en elektronische besturing.

Automatische lediging van het resterende droogijs

- De restijslediging van de tank gebeurt met één druk op de knop; zo wordt voorkomen dat het apparaat na afloop van het werk bevriest.

Geïntegreerde olie- en waterafscheiders

- Het apparaat bevriest niet.

IB 7/40 Adv. 1.574-002.0, 2026-03-29

TOEBEHOREN VOOR IB 7/40 ADV
1.574-002.0

1

2

3

4

5

6

7


8


9

10

11

12

13

14

		Bestelnr.	Beschrijving	
MIDDENKLASSE				
Straalpistool en straalslang				
Strahlschlauch, 1/2"	1	4.013-042.0	5 m lange straalslang met elektrische draadbesturing en snelkoppeling, streepvrije behuizing, siliconenvrij (binnendiameter: 1/2")	■
Strahlpistole, XS, Adv	2	4.775-785.0	Ergonomisch & lichtgewicht straalpistool met beveiliging tegen onopzettelijk gebruik. Door zijn compacte ontwerp is het straalpistool zeer licht en handig. Het geavanceerde straalpistool heeft een geïntegreerde afstandsbediening waarmee de straaldruk en de droogijsafgifte direct op het straalpistool kunnen worden geregeld.Er is ook een knop waarmee voor 'air & ice' (lucht en ijs) of 'only air' (alleen lucht) kan worden gekozen.	■
Strahlpistole, XS, Classic	3	4.775-794.0	Ergonomisch & lichtgewicht straalpistool met beveiliging tegen onopzettelijk gebruik. Door zijn compacte ontwerp is het straalpistool zeer licht en handig.	☐
Lagedrukstraalsproeiers				
Vlakstraalsproeier, lang	4	4.574-038.0	Optimale efficiëntie en een laag geluidsniveau met ons geoptimaliseerde sproeierontwerp. Fantastische reinigingsresultaten en groot oppervlaktebereik.	■
Vlakstraalsproeier, kort	5	4.574-040.0	Optimale efficiëntie en een laag geluidsniveau met ons geoptimaliseerde sproeierontwerp. Zeer korte sproeier voor schoonspuiten van zeer smalle ruimten.	☐
Rondstraalsproeier, kort	6	4.574-039.0		☐
Rondstraalsproeier, lang	7	4.574-037.0	Optimale efficiëntie en een laag geluidsniveau met ons geoptimaliseerde sproeierontwerp. Zeer agressief voor hardnekkige vervuiling.	☐
Vlakstraalsproeier geknikt, 90°	8	4.574-042.0	Straalbuis in hoek van 90° die op alle leverbare sproeiers past. Hiervoor is ook koppeling 4.130-425.0 benodigd.	☐
Rondstraalsproeier geknikt, 90°	9	4.574-041.0	Hendel om op de sproeierverlenging te monteren. Voor eenvoudig werken met beide handen.	☐
Kleine haakse sproeier, 60°, XS	10	4.574-044.0	Gehoekte minisproeier voor smalle ruimten. Bijsturen van de straal met 60°. Overhang: 57 mm, Lengte: 260 mm. De set bestaat uit 4 onderdelen:1 × dopmoer1 × verlengstuk, 100 mm (5.321-971.0)1 × hoekstuk, 60° (5.321-972.0)1 × sproeier (5.321-977.0)Er kunnen zoveel verlengstukken als nodig worden gemonteerd. Het hoekstuk en de sproeier zijn apart bestelbaar.	☐
Kleine haakse sproeier, 90°, XS	11	4.574-043.0	Gehoekte minisproeier voor smalle ruimten. Bijsturen van de straal met 90°. Overhang: 63 mm, Lengte: 240 mm. De set bestaat uit 4 onderdelen:1 × dopmoer1 × verlengstuk, 100 mm (5.321-971.0)1 × hoekstuk, 90° (5.321-973.0)1 × sproeier (5.321-977.0)Er kunnen zoveel verlengstukken als nodig worden gemonteerd. Het hoekstuk en de sproeier zijn apart bestelbaar.	☐
Matrijssproeier	12	4.574-045.0	Diameter: 22 mm. Er kunnen willekeurig veel verlengstukken worden gemonteerd.	☐
Verlengbuis, 100 mm	13	5.321-971.0	100 mm verlengstuk voor minihoeksproeiers (60°, 90°, 135°)	☐
Haaks stuk, 90°	14	5.321-973.0	90° hoekstuk voor alle minihoeksproeiers.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IB 7/40 ADV
1.574-002.0

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

28

		Bestelnr.	Beschrijving	
MIDDENKLASSE				
Lagedrukstraalsproeiers				
Haaks stuk, 60°	15	5.321-972.0	60° hoekstuk voor alle minihoeksproeiers.	☐
Reserveonderdeel sproeiermondstuk	16	5.321-977.0	Sproeier voor alle minihoeksproeiers.	☐
Adapter voor haakse sproeier	17	5.321-992.0	Kan op alle kleine haakse sproeiers worden aangebracht. Maakt het mogelijk kleine haakse sproeiers tot rechte sproeiers om te bouwen.	☐
Sproeier accessoires				
Sproeierverlenging, XS, 300 mm	18	4.574-046.0	300 mm sproeierverlenging	☐
Handgreep IB 7/40	19	4.321-248.0	Handgreep om aan de spuitmondverlenging te bevestigen (4.760-658.0, 300 mm). Zo werk je comfortabel met twee handen.	☐
Sproeierverlichting voor IB 7/40	20	2.815-011.0	Nodig voor het aansluiten van alle leverbare hoekbuizen.Ook te gebruiken als vlakstraalsproeielement (14 mm).	☐
DROOGIJSREINING				
Sproeiertoebehoren				
Gabelschlüssel, SW27	21	7.815-009.0	Steeksleutel voor het monteren van sproeiers (2 st vereist)	■
Vet voor sproeierschroefdraad, siliconenvrij	22	6.288-088.0	Het schroefdraad van de straalsproeiers regelmatig met dit siliconenvrije vet behandelen.	■
Scrambler	23	4.574-026.0	De innovatieve door Kärcher gepatenteerde scrambler wordt gemonteerd tussen het spuitpistool en de straalsproeier en breekt de 3 mm grote droogijspellets op in fijne deeltjes. Zo kunnen zeer kwetsbare oppervlakken worden gereinigd. Er zijn drie standen voor het verpulveren van de pellets.	☐
Dubbele scrambler	24	4.574-052.0	Aanvullende Scrambler die samen met de standaard Scrambler nog fijnere straaldeeltjes produceert. De dubbele Scrambler kan ruimtebesparend op de normale Scrambler worden gemonteerd.	☐
Aanbouwkits en overig toebehoren				
Aardingskabelhaspel	25	2.641-741.0	Automatische elektrostatische ontlader met ongeveer 6 m draad en krachtige klem. Deze aarddraad voorkomt effectief het opbouwen van elektrostatische lading van het te reinigen object tijdens het ijsreinigen en het ontstaan van vonken tussen object en spuitmond. Het te reinigen object wordt geaard via de aardleiding van de Ice Blaster.	■
Schep	26	4.321-198.0	Zeer compact en handig, agressieve rondstraalsproeier voor beperkte ruimten, laag luchtverbruik.	☐
Slangkoppeling beschermhuls	27	4.574-155.0	Beschermhoes voor slangkoppeling: beschermt slangen en de werkomgeving tijdens het droogijsstralen. Voorkomt krassen en beschadigingen en vergemakkelijkt het gebruik.	☐
Beschermfolie voor IB-straalslang, 100 m	28	6.667-214.0	Sproeierlamp die op straalpistool kan worden geschroefd. Om het werkgebied te verlichten.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IB 7/40 ADV
1.574-002.0

29

30

31

32

33–34

35

36

37

38

39

40

41

		Bestelnr.	Beschrijving	
DROOGIJSREINING				
Straalslang, persluchtslang				
Slanghaspel	29	4.574-057.0	Slanghaspel voorzien van alle aansluitingen. De praktische hulp bij het droogijsstralen met de Ice Blaster is geschikt voor 80 m lange persluchtslangen met een diameter van 1".	☐
Druckluftschlauch, 1", 5 m	30	6.574-279.0	Zeer lichte, vormvaste persluchtslang (1", 5 m) voor de Ice Blaster. Ideaal om de slanghaspel met de compressor te verbinden.	☐
Druckluftschlauch, 1", 20 m	31	6.574-280.0	Zeer lichte, vormvaste persluchtslang (1", 20 m) voor de Ice Blaster. Na het droogijsstralen kan de slang weer perfect op de Kärcher slanghaspel worden gewikkeld.	☐
Druckluftschlauch, 1", 60 m	32	6.574-281.0	Zeer lichte, vormvaste persluchtslang (1", 60 m) voor de Ice Blaster. Na het droogijsstralen kan de slang weer perfect op de Kärcher slanghaspel worden gewikkeld.	☐
Persluchtslang, 10 m	33	6.390-284.0	1"	☐
Persluchtslang, 20 m	34	6.390-285.0	1 Inch	☐
Y-adapter, luchtaanvoer	35	2.641-880.0	Y-stuk voor het aansluiten van de luchtslang aan twee 1/4" snelkoppelingen.	☐
Beschermende uitrusting				
Veiligheidsbril	36	6.321-208.0	Optimale efficiëntie en een laag geluidsniveau met ons geoptimaliseerde sproeierontwerp. Zeer korte sproeier voor schoonspuiten van zeer smalle ruimten.	☐
Veiligheidshandschoenen	37	6.321-210.0	Koudebestendige handschoen, maat 10 met gripprofiel (categorie 3 conform EN 511, Level 12X EN 388, Level 2121).	☐
Oorbeschermers	38	6.321-207.0	Effectieve gehoorbescherming met een gemiddelde geluidsreductie van 35 dB(A) conform SNR (Single Number Rating).	☐
ANDERE ACCESSOIRES				
Opbergruimte voor netsnoer	39	5.037-240.0	Het netsnoer kan worden opgeborgen aan een haak die wordt bevestigd aan het buizenframe. De praktische snoerhaak is geschikt voor buisdiameters van 30 tot 32 mm.	☐
SUPER CLASS				
Nozzle accessories				
Düsenverlängerung, XXL, 170 mm	40	4.574-027.0	170 mm sproeierverlenging	☐
Sproeierverlenging, XXL, 500 mm	41	4.574-060.0	Verlengstuk van 500 mm voor sproeier.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren